

Η Κίνα έκανε χαμηλό κόστος χειρός Laser Barcode Scanner-OCBs-L013

- 1) Φορητές λέιζερ σαρωτή γραμμωτού κώδικα
- 2) Υψηλή ταχύτητα σάρωσης (100 σαρώσεις / sec) και 10-520mm απόσταση?
- 3) Άριστη ικανότητα αποκωδικοποίησης?
- 4) η KBW, RS232 και USB υποστηρίζεται?
- 5) Η ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με τη μελλοντική θωράκιση?
- 6) Γκρι κίτρινο και μαύρο χρώμα διαθέσιμο

Υψηλή Ταχύτητα σάρωσης κωδικό Handheld Laser Bar Reader (Διαμορφώστε το αριθ .: OCBs-L013)

Προδιαγραφή:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός:	Ορατό λέιζερ (650nm)
Ταχύτητα Σάρωσης:	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ανάγνωση Απόσταση	10 ~ 520 χιλιοστά (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομη
Ανάλυση:	0,10 χιλιοστών (4εκ)
Εκτύπωση ελάχιστη αντίθεση:	30%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm)
Σφάλμα Τιμή:	1/3000000
Αποκωδικοποίηση Ικανότητα:	UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5 Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128, Code39, κώδικας 93, Codabar 125, MSI / Plessey κλπ
Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Διεπαφές που υποστηρίζονται:	PS2, RS232, USB
Τάση:	5V
Τρέχουσα:	120 mA
Απασχόλησης ρεύμα:	& Lt? 30 mA
Πηγή ισχύος:	Host ρεύματος ή εξωτερική (RS232) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σάρωση Γωνία	Κλίση 45 ° ύψους 60 °
Διαστάσεις:	L175mm X W70mm X H100mm
Βάρος:	150g (χωρίς βάση)
Στάση	Προαιρετικός
Χρώμα:	Γκρι, μαύρο και κίτρινο
Περιβάλλον Χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 Με 45 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20 Με 45 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία:	5 ~ 85% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Ηλεκτροστατική εκκένωση:	Επιβεβαιώστε να +/- 15KV εκκένωσης αέρα και +/- 8KV της απαλλαγής επαφών
Πτώση Προδιαγραφές:	Αντέχει σε πολλαπλές 1,5 πέφτει στο σκυρόδεμα
Ασφαλές:	
EMI / RFI:	Συμβατές με το πρότυπο EN50081.parl
Ασφάλεια λέιζερ:	IEC 60825-1 Πρότυπο κατηγορίας 2 για τα προϊόντα λέιζερ