

Φορητό σαρωτή Ασύρματο Barcode  
(Μοντέλο: OCBS- W700)

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

ΦΥΣΙΚΕΣ characteristics	
Πηγή φωτός:	Ορατό κόκκινο λέιζερ 650 nm
Σαρωτής Διαστάσεις:	160 χιλιοστά * 70 χιλιοστά * 40 χιλιοστά(Π * Υ * Β)
Βάρος:	300G
Υλικό:	ABS + PC
Σάρωση Λειτουργία:	Σάρωση Μια γραμμή? Χειροκίνητη / Αυτόματη
Δείκτης τρόπος:	Buzzer και ενδεικτική λυχνία
Characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Πλάτος σάρωσης πεδίο:	20 χιλιοστά παράθυρο @ σαρωτή 260 χιλιοστά @ 260 χιλιοστά
Βάθος σάρωσης πεδίο:	4εκ (0,1 χιλιοστά) / 5-60mm 5mil (0,12 χιλιοστά) / 10-100 10mil (0,25 χιλιοστά) / 15-250mm 35mil (0,89 χιλιοστά) / 140-600mm 43mil (1,1 χιλιοστά) / 150-800mm
Ταχύτητα σάρωσης:	120 σαρώσεις / sec
Σάρωση ακριβείας:	0,10 χιλιοστών (pcs0.9)
Εκτύπωση Αντίθεση:	Ελάχιστο 30% διαφορά αντανάκλαση
Σφάλμα Τιμή:	1 / (6 εκατομμύρια)
Αποκωδικοποίηση Ικανότητα:	Διεθνής γενική 1D barcodes
Τρέχουσα:	60mA (εργασίας)? ≤5UA (σε κατάσταση αναμονής)
Σάρωση Corner:	32 °
Σάρωση Υψόμετρο:	68 °
Σάρωση Γωνία Avertence:	52 °
Συχνότητα εργασίας:	2.4GHz
Απόσταση επικοινωνίας:	100m (Ανοικτές θέσεις) 20m (Εσωτερική)
Διασύνδεση επικοινωνίας:	USB
Characterstics περιβάλλον του χρήστη	
Πτώση Προδιαγραφή:	2m ελεύθερη πτώση
Επίπεδο λέιζερ:	Πρότυπο ασφάλειας Επίπεδο 1 με ακτίνες laser
Χρέωση Ισχύος:	DC5V

**Λεπτομέρειες προϊόντος:**



**Σχετικά έγγραφα:**

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.

Προσδιορισμός

