

Η Κίνα έκανε μίνι bluetooth ετικετών barcode θερμικό εκτυπωτή

Υποστήριξη των Windows, Java, Android ή το iPhone OS.

Bluetooth, USB επικοινωνία για επιλογή.

Ανώτατη ταχύτητα εκτύπωσης 90 χιλιοστά / sec.

100 χιλιόμετρα TPH ζωή.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη μπαταρία λιθίου χωρητικότητας.

58mm μίνι φορητό Bluetooth εκτυπωτή ετικετών Barcode (Μοντέλο Αρ OCBP-M58)

Προδιαγραφή:

Συνολικές διαστάσεις (Π x Β x Υ)	113 × 82 × 48 χιλιοστά (μέγεθος συσκευασίας: 585 * 410 * 285 χιλιοστά (40pcs))
Βάρος	246g (βάρος Συσκευασία: 20kg (40pcs))
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματική πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση γραμμή
Εντολές εκτύπωσης	ESC / POS συμβατό σετ εντολών
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μέχρι και 90mm / sec
Ψήφισμα	8 dots / mm (203dpi)
Γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Η χωρητικότητα της στήλης	32 στήλες / 16columns
Το μέγεθος των χαρακτήρων	1,5 x 3,0 χιλιοστά (Π x Υ) / 3.0x3.0mm (WxH)
Διαστάσεις του χαρτιού	58,0 ± 0,1 χιλιοστά x 40,0 χιλιοστά διάμετρο
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 χιλιοστά
Σύνολο χαρακτήρων	Αλφαριθμητικό / κινέζικα Kanji
Διασύνδεση	USB, Bluetooth (προαιρετικό)
Ρυθμιστικό Δεδομένων	Μέχρι 5K bytes
Τροφοδοτικό	9V DC / 1A
Ισχύς μπαταρίας	1300mAh / 7.4V. Εκτύπωση 30m για μία φόρτιση, πλέον stand-by χρόνο έως και 30 ημέρες
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση εξουσία, Χειροκίνητο κλείσιμο
Οι συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 έως 50 βαθμός Κελσίου, υγρασία: 10% ~ 90%
Οι συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 70 βαθμό Κελσίου, Υγρασία: 5% ~ 95%
Όνομα συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, επιστολή και ψηφιακή για την επιλογή, στο μέγιστο 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός	Πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο κωδικό ζευγαρώματος "1234", μπορεί να προσαρμοστεί. Στο μέγιστο 6 digits.
Διάσταση βύσμα ρεύματος	3,5 * 1,1 χιλιοστά
Αποστολή	
Αέρας, Θάλασσα, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT και ούτω καθεξής) Express: περίπου 3-7 εργάσιμες ημέρες για να φθάσει διεθνές ταχυδρομείο αέρα: συνήθως γύρω από 2-4 ημέρες για να φθάσει, θα εξαρτηθεί επίσης από ποιο λιμάνι προορισμού, με θάλασσα: εξαρτάται από ποιο λιμάνι προορισμού	
Πληρωμή	
1. T / T εκ των προτέρων	
2. Western Union	
3. μεσεγγύησης	
4. L / C	

Υπηρεσίες

Εγγύηση:

Σε 12 μήνες από την αποστολή κανονικά. Μερικά οριστεί μοντέλα μπορεί να έχουν φτάσει τις 24 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας.

RMA Διαδικασία:

Αν υποψιάζεστε ότι το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν το προϊόν σας είναι ελαττωματικό εντός του χρόνου εγγύησης. Μόλις προσδιοριστεί ελαττωματικό, θα λάβετε έναν αριθμό έγκρισης RMA για επισκευή ή αντικατάσταση. Οι πελάτες θα επιστρέψουν το ελαττωματικό προϊόν σε εμάς. Μετά την παραλαβή των ελαττωματικών προϊόντων, τον έλεγχο της εγγύησης θα περιλαμβάνει οπτική επιθεώρηση και τις δοκιμές για φυσιολογική φθορά, αλλοίωση, καθώς και λειτουργική συμμόρφωση του προϊόντος OCOM. Τα ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν και αποστέλλονται μέσω του εξπρές εντός 30 ημερών ή καλύτερη προσπάθεια. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να χρεώνεται για επισκευές εγγύησης. Ωστόσο, εάν ένα επιστρεφόμενο προϊόν δεν ανταποκρίνεται επαλήθευση εγγύησης, τότε οι δοκιμές, επισκευή, ή / και η ναυτιλία των αμοιβών μπορεί να ισχύουν.

Dead-κατά την άφιξη (DOA):

Κάθε προϊόν βρεθεί ελαττωματικό εντός 30 ημερών από την αποστολή θεωρείται νεκρά κατά την άφιξη (DOA). Προϊόντα DOA θα αντικατασταθούν εκ των προτέρων και να αποστέλλονται μέσω του εξπρές.



Σχετικά με ΗΠΑ

OCOM Technologies Limited είναι επαγγελματίας προμηθευτής που ειδικεύεται σε POS και Auto-ID εφαρμογές. ΟCOM έχει έναν έμπειρο επαγγελματία ομάδες από την εμπορία, την E & A, τον ποιοτικό έλεγχο, και την παραγωγή έως την πώληση. Με βάση την γρήγορη επαγγελματική εξυπηρέτηση μας, αξιόπιστη ποιότητα, ανταγωνιστική τιμή, και ευέλικτους τρόπους συνεργασίας, θα θέλαμε δημιουργήσουν σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με τους πελάτες σε όλο τον κόσμο.



Παραγωγική Ικανότητα

Έχουμε μεγάλη παραγωγική ικανότητα? μπορούμε να παράγουμε χιλιάδες εκτυπωτές και σαρωτές barcode ανά ημέρα. Κανονικά, χρόνος μας μεταξύ 1-5 ημερών.