

# Κίνα έκανε μίνι bluetooth μηχανή Σαρωτής Barcode (OCBs-W230)

Παράμετροι:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Στοχεύοντα<br>ς Πηγή<br>φωτός      | 617 nm LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Φωτισμός<br>Πηγή<br>φωτός          | 625 nm LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Σάρωση<br>Γωνία                    | 39 ° (H) x 25 ° (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Γωνία<br>περιστροφή<br>ς           | 0-360 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Γωνία<br>ανύψωσης                  | ± 65 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Γωνία<br>κλίσης                    | ± 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Εκτύπωση<br>Αντίθεση               | Υπερβαίνει το 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1D                                 | UPC / EAN, UPC / EAN με supplementals, BooklandEAN, ISSN, η UCC κουπόνι Επέκταση Κώδικα, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Πλήρης ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 5, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2μ 5, Codabar, MSI, κινέζικα 2 5, GS1 Δεδομένων Barvariants, Κορεατικά 3 από 5, ISBT Concat |
| 2D                                 | PDF417, MicroPDF417, Composite Κώδικες, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, των Αζτέκων                                                                                                                                                                                                                                 |
| Διασύνδεση                         | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Απόσταση<br>επικοινωνία<br>ς       | Μέσα: 100m? Έξω: 300m (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Θερμοκρασ<br>ία<br>λειτουργία<br>ς | -10 Βαθμοί C - 45 βαθμούς C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Θερμοκρασ<br>ία<br>αποθήκευσ<br>ης | -20 Βαθμοί C - 65 βαθμούς C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Υγρασία<br>λειτουργία<br>ς         | 5% -85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Υγρασία<br>αποθήκευσ<br>ης         | 5% -95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Αντοχή                             | Αντέχει σε πολλαπλές 1.8m πτώσεις σε τσιμεντένιες                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ισχύς<br>εισόδου                   | DC 5V, 350mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lumination                         | Μέσα: 3.000 LUX μεγ? Έξω από το φως του ήλιου: 86000LUX max                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EMC                                | EN50081, πρότυπο par1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FCC                                | EN50082, πρότυπο par1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                           |                          |                           |              |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| IP Βαθμός IP42            |                          |                           |              |
| ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ      |                          |                           |              |
| Τυπική απόδοση *          |                          | Τυπικές περιοχές Εργασίας |              |
|                           |                          | HD Σειρά εστίασης         |              |
| Bar Code Type             | Σύμβολο Πυκνότητα        | Κοντά                     | Μακριά       |
| Κωδικός 39                | 5,0 εκατ                 | 5 χιλιοστά                | 90 χιλιοστά  |
| 100% UPCA                 | 13,0 εκατ                | 8 χιλιοστά                | 200 χιλιοστά |
| Κωδικός 39                | 20,0 εκατ                | 8 χιλιοστά                | 250 χιλιοστό |
| PDF 417                   | 6,8 εκατ                 | 5 χιλιοστά                | 95 χιλιοστά  |
| Data Matrix               | 10,0 εκατ                | 5 χιλιοστά                | 110 χιλιοστά |
| QR Code                   | 20,0 εκατ                | 10 χιλιοστά               | 150 χιλιοστά |
| Ψήφισμα 1D κώδικα 39      | 2.8 mil (0,071 χιλιοστά) |                           |              |
| Ψήφισμα 2D Data Matrix    | 4,8 εκ (0,122 χιλιοστά)  |                           |              |
| Υλικό                     | ABS + PC                 |                           |              |
| Διάσταση                  | 95x65x155mm              |                           |              |
| Καθαρο ΒΑΡΟΣ              | 160g                     |                           |              |
| Εσωτερική διάσταση κουτί: | 18.2X11.7X11.2cm         |                           |              |
| Εσωτερική βάρος κουτί:    | 374g                     |                           |              |



