

Κίνα σύστημα POS διπλή pos οθόνημε MSR

(M / N: POS-8618)

Χαρακτηριστικά:

σύστημα POSδιπλή οθόνη, αγγίξτε το τερματικό POS οθόνη, οθόνη αφής POS

Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHz

ΣκληράDriverSSD32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD320G για προαιρετική

5 σύρμααντίσταση οθόνη αφής (προεπιλογή), Capacitive οθόνη για την προαιρετική

Κάρταοθόνη αναγνώστη και τον πελάτη VFD για προαιρετική

I / OPanel Interface είναι κρυμμένο

εφαρμογές:

σύστημα POSδιπλή οθόνη, αγγίξτε το τερματικό POS οθόνη, οθόνη αφής POS

Τροφοδοσία:ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο

Εμπορος λιανικής:Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και υψηλής ποιότητας κουρείο

Αναψυχή:σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και το σημείο των πωλήσεων για λαχειοφόρο αγοράεισιτήριο

Εμπορικός:τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, της αεροπορίας, μετρό,σταθμό και προβλήτα

Εικόναπροβολή:

σύστημα POSδιπλή οθόνη, αγγίξτε το τερματικό POS οθόνη, οθόνη αφής POS

×		×	
×		×	

παράμετρος:

σύστημα POSδιπλή οθόνη, αγγίξτε το τερματικό POS οθόνη, οθόνη αφής POS

Μοντέλο	POS8618
προαιρετική χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
προαιρετική Περιφερειακά	VFD220E
Κεντρικό συμβούλιο	Intel Celeron Processor
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron 1037U διπλού πυρήνα 1.8GHz
chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
σκληρό Driver	SSD32GB (προεπιλογή)
οθόνη LCD Μέγεθος	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m2
Ανάλυση	1024 * 768 (max)
Οθόνη αφής	αντίσταση οθόνη αφής 5 σύρμα
Γωνία άποψης	Horizon: 150? Κάθετη: 140
Θύρα I / O	1 * εξουσία button12V DC στην υποδοχή * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * αρσενικό 1 DB9
	Παράλληλη: 1 * DB25 παράλληλη θύρα
	VGA (15pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Εξόδος ήχου * 1
MIC IN * 1	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως 60°C
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Συσκευασία διάσταση / Βάρος	410 * 310 * 410 χιλιοστά / 7,6 ΚΙΛΑ
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, Embedded, WEPOS, Linux
τροφοδοτικό	ρεύματος 110-240V / 50-60 HZ AC, Εισόδου DC12 / 5A out put

Λεπτομέρειες προϊόντος:

ροσσύστημα διπλής οθόνης, αγγίζετετερματικό POS οθόνη, pos αφήςοθόνη

