

## Χειρός 2D Barcode Scanner (Μοντέλο: OCBs-2006)

### Προδιαγραφές:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Αισθητήρας εικόνας	CMOS
Σάρωση	Δύο-διαστάσεων εικόνες (900 x 650)
Σάρωση γωνία	High Density HD: Επίπεδο: 41,4 μοιρών? Κάθετη: 32,2 μοιρών Πρότυπο απόσταση SR: οριζόντια: 42,4 μοιρών? Κάθετη: 33 μοιρών Long ER: οριζόντια: 31,6 μοιρών? Κάθετη: 24,4 μοιρών
Anti-jitter	Οριζόντια ταχύτητα: 12,7 εκατοστά
Αναγνώρισμα αντίθεση εκτύπωσης	Ελάχιστο 18% διαφορά ανάκλασης
Φωτισμός	0 ~ 100.000 LUX
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	Όλα κωδικούς 1D, 2D κώδικες QR code, PDF417, ταχυδρομικούς κώδικες και OCR χαρακτήρες
ζωής στο ράφι	1 χρόνος
Roll / Pitch	42 μοιρών / 68 μοιρών
Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Διασύνδεση	USB, RS232, Wedge Keyboard
Κατανάλωση ρεύματος	2W (450 mA @ 5 V)
Τάση εισόδου	5 +/- 10% VDC @ 350 mA
Ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0.4W (120 mA @ 5 V)
Βάρος	150 g
Διαστάσεις	180 χιλιοστά x 70 χιλιοστά x 85 χιλιοστά
Περιβάλλον Χρήστη	
Λειτουργήστε τη θερμοκρασία	0 βαθμός C έως 55 βαθμούς C (32 βαθμούς F έως 104 βαθμού F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 Βαθμός C έως 60 βαθμούς C (-40 ° F έως 140 βαθμούς F)
Υγρασία	5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Safe:	
Πιστοποιητικά	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

### Λεπτομέρειες προϊόντος:



### Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

Προδιαγραφές