

Προδιαγραφές:

Επιδόσεις Χαρακτηριστικά	
Φως Πηγή:	Ορατό laser (650nm)
Σάρωση Τιμή:	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Reading Απόσταση	10 ~ 520 χιλιοστά (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή:	Bi-directional
Ανάλυση:	0,10 χιλιοστά (4εκ)
Εκτύπωση Αντίθεση	30%, ελάχιστο αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm)
Ελάχιστη:	
Error Rate:	1/3000000
Decode Ικανότητα:	UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128, Code39, κώδικας 93, Codabar 125, MSI / Plessey κ.λπ.
Φυσική Χαρακτηριστικά	
Διασυνδέσεις	PS2, RS232, USB
Υποστηριζόμενα:	
Τάση:	5V
Τρέχουσα:	120 mA
Ρεύμα ηρεμίας:	& Lt? 30 mA
Πηγή ισχύος:	Ισχύς υποδοχής ή εξωτερικά (RS232) τροφοδοτικό
Σάρωση Γωνία	Κλίση 45 ° Υψόμετρο 60 °
Διαστάσεις:	L175mm X W70mm X H100mm
Βάρος:	150g (χωρίς βάση)
Stand	Προαιρετικά
Χρώμα:	Γκρι, μαύρο και κίτρινο
Χρήστης Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 Με 45 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20 Με 45 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία:	5 ~ 85% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτροστατική εκκένωση:	Επιβεβαιώστε με +/- 15KV εκκένωση του αέρα και +/- 8KV της απαλλαγής επαφής
Drop Προδιαγραφές:	Αντέχει σε πολλαπλές 1.5m πτώσεις σε τσιμεντένιες
Safe:	
EMI / RFI:	Συμβατό με το πρότυπο EN50081.parl
Ασφάλεια Laser:	IEC 60825-1 Πρότυπο κατηγορίας 2 για προϊόντα laser