

80 χιλιοστά υψηλής ταχύτητας με Auto-κοπής Pos Θερμικό εκτυπωτή Παραλαβή (Μοντέλο: OCPP-804)

Προδιαγραφή:

| | |
|----------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Το μέγεθος των χαρακτήρων | ANK, FONTA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots |
| Η χωρητικότητα της στήλης: | 576dots / γραμμής Ή 512dots / γραμμή |
| Σύνολο χαρακτήρων | PC347 (Πρότυπο Ευρώπη), Κατακάνα, PC850 (πολύγλωσσο), PC860 (πορτογαλικά), PC863 (Καναδά-γαλλικά), PC865 (Nordic), τη Δυτική Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, την Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251) |
| Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 260 χιλιοστά / sec |
| Λήψη ρυθμιστικό | 64k bytes |
| NV Flash | 128K bytes |
| Πλάτος Χαρτί | 79,5 ± 0,5 χιλιοστά |
| MCBF (ζωή) | 100 χιλιόμετρα |
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με ESC / POS |
| Έλεγχος συρτάρι μετρητών | DC 12-24V / 1A |
| Πάχους χαρτιού | 0.06-0.08mm |
| Κόπτης | Αυτόματου κόφτη |
| Χαρτί σε ρολό | 79,5 ± 0,5 χιλιοστά * φ83mm |
| Διασύνδεση | Σειριακή / παράλληλη / USB |
| Οδηγός | Win 9X / ME Win / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / 7 / Linux |
| Τροφοδοσία | DC24V / 2.5A |
| Μετασχηματιστή ισχύος | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz? Έξοδος: DC 24V / 2.5A |
| Διάσταση | 200x145x137mm |
| Καθαρό Βάρος | 1.56kg |

Λεπτομέρειες προϊόντος:

