

# Ανταγωνιστικός εκτυπωτής 203 dpi USB RS232 Thermal Receipt 80mm

□Μοντέλο αριθ .: OCPP -80K□



## Χαρακτηριστικά:

- υ Υποστήριξη 8 ειδών συνδυασμού διεπαφών
- υ Υποστηρίζει πολλαπλή 1D γραμμωτό κώδικα και εκτύπωση κώδικα QR.
- υ Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή
- υ Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίου ουράς
- υ θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
- υ 256KB NV Λογότυπο αποθήκευσης και 256kb μεγάλη μνήμη buffer.
- υ Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό χαρτιού 48to80mm για προαιρετικό
- υ Συμβατό με πρόγραμμα οδήγησης O POS / J POS.
- υ κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 100KM

## Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εντολή	ESC / POS
Ανάλυση	576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή

Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 72 mm	
Τύπος χαρτιού	Χαρτί θερμικής παραλαβής	
Διεπαφή	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s (U / UR) 230mm / s (UL) 260mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Πλάτος χαρτιού	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm	
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 mm	
Ρολά Ντιά	Μέγιστη. Ø 83 mm	
Κοπή χαρτιού	Χειροκίνητο δάκρυ και Αυτόματο κόπτη	
Αποθήκευση εισόδου	256kbytes	
NV Flash	256kbytes	
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A: 12 * 24 (στάνταρ), γραμματοσειρά B: 9 * 17	
κινέζικα	GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες	
Ιαπωνικά / Κορέα	Υποστήριξη	
Γλώσσα καθορισμένη από τον χρήστη	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Λατινικά2), PC858, IranII, Λετονικά, Αραβικά, PT151 (1251) κ.λπ.	
1Δ	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2Δ	Κωδικός QR (Μονή λύση USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR)	
Διάρκεια ζωής εκτύπωσης	100 χλμ	
Ζωή κοπτών	1 εκατομμύριο	
Διαχωριστικό χαρτιού	Προαιρετικός	
Αισθητήρες	Έξοδος χαρτιού, ανοιχτό κάλυμμα, εμπλοκή κοπής, εμπλοκή χαρτιού και ανίχνευση μαύρων σημείων (προαιρετικό)	
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Παραγωγή	DC 24V / 2.5A	
Συνθήκη εργασίας	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Κατάσταση αποθήκευσης	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, κωδικός τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, (στάνταρ) Διαχωριστής χαρτιού (επιλογή)	
Διαστάσεις	196 (D) x145 (Π) x135 (Υ) mm	
Καθαρό βάρος	1,14 κιλά	
Μεικτό βάρος	1,5 κιλό	
Ατομικό κουτί	Διαστάσεις 30X19X18cm (LXWXH□	1 μονάδα / χαρτοκιβώτιο
Κύριο κουτί	Διαστάσεις 62X36X52cm (LXWXH□	12 μονάδες / χαρτοκιβώτιο
Οδηγός	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K









# OCPP-80K

