Desktop 2D Bar Code Scanner PDF417 2D Barcode Scanner Laser OCBs-2103
(Δεν Μοντέλο: OCBs-2103)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Έμφαση στην συμβολολογιών 1D / 2D στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου?

Καλά σχεδιασμένη με τη φωτεινή πηγή για την κάλυψη όλων των ειδών υψηλής φωτεινό?

Χαμηλή ανάλυση κινητό LED / LCD οθόνη σάρωσης barcodes.

Προδιαγραφή προϊόντων:

Χαρακτηριστικά απόδοσης		
Μικροεπεξεργαστής		IOTC 0370 CHIP
Ψήφισμα		640 × 480 CMOS
Διασύνδεση		RS-232 (9,6 ~ 115.2kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)
Symbologies	2D	PDF417, πίνακες δεδομένων, QR code
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Coda μπαρ, Code 128 (Συμπεριλάβετε FNC1 FNC2 FNC3 υποσύνολο), κωδικός 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Βιομηχανική 2 από 5, Standard 2 από 5, Matri 2 από 5, μπαρ GS1 δεδομένων (RSS-Ανάπτυξη, RSS-Limited, RSS-14), Κωδικός 39 (να συμπεριλαμβάνει κωδικό 39 πλήρη ASCII), κωδικός 11, MSI Plessey-
Ακρίβεια		≥ 10 εκ
Πηγή φωτός		Λευκό LED
Σάρωση μοντέλο		αίσθηση σάρωση, συνεχής σάρωση
Ακρίβεια		10 εκ
Εκτύπωση Αντίθεση Σήματος		≥ 30%
Κατατίθεται άγγελος		Διαγώνιος: 68 °, Οριζόντια: 42 ° Κάθετη: 54 °
Φωτισμός		0 ~ 100.000 LUX
Κατανάλωση Ενέργειας		1 W
Τάση		DC 5V, 0.5A, AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Ανατροφοδότηση Αποτέλεσμα		Buzzer, Ενδεικτική λυχνία
Διάσταση		127,3 χιλιοστά (L) X 111,5 χιλιοστά (Π) x 94 χιλιοστά (H)
Βάρος		300 g
Περιβάλλον		
Λειτουργήστε Θερμοκρασία		-10 ℃ σε + 50 ℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-20 ℃ σε + 60 ℃
Υγρασία		5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Προγραμματισμός Λογισμικό		Γρήγορη σετ, Οδηγός προγραμματισμού, uTools Lite
Πιστοποίηση		FCC Part15 Κατηγορίας B, CE EMC Κατηγορίας B