

Άμεση θερμική / θερμική μεταφορά Μπαρ Εκτυπωτής ετικετών κωδικών

Χαρακτηριστικά:

Άμεση θερμική / θερμική μεταφορά Εκτύπωση

200 μ. Η Ζ 32-βεγώΤ εγώσντο

8 MB SDRENAM 8 MB μνήμη flash

Σχεδιασμός διπλής κίνησης

1 52 m m (6 "· ίντσες ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης (Μτσεκούρι·

300 μέτρα (984 « · Προμήθεια κορδέλας σε 25,4 m M (1 "· πυρήνας

203 ανάλυση DΡεγώ ή 300DΡεγώ για επιλογή

Υψηλής ποιότητας Ιαπωνική κεφαλή εκτυπωτή ROHM, η ζωή εκτύπωσης είναι μέχρι 100 km

υποστήριξη Αισθητήρα κενού , Ανοίξτε τον αισθητήρα καπακιού , Μαύρος αισθητήρας Mark , Αισθητήρα κορδέλας

Παρέχει δωρεάν bartender Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών

Λογισμικό δωρεάν επεξεργασίας Υποστήριξη εγώ Λειτουργικός/ Android / Αρμονία OS / Παράθυρα / Mac, πέντε -η τελική διαλειτουργική

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCBP-T4202	OCBP-T4302
Χρώμα	Μαύρος	
Επεξεργαστής	32bit CPU	
Προαιρετική διεπαφή	USB2.0 (Πρότυπο)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN	
Πραγματικός t ime c κλειδαριά	Standard	
Εκτυπωτής	Tspl	
Ζωή του κεφαλιού του εκτυπωτή	100 χιλιόμετρα	
Τροφοδοσία	Ι νούμερο : AC 100V-240V, 50-60Hz , Παραγωγή : ΎΟ 24V / 2.5 A	
Αισθητήρες	Αισθητήρας χάσματος, Καλύψτε τον αισθητήρα ανοίγματος , Μαύρος αισθητήρας Mark , Ταινία τέλος αισθητήρας	
Μνήμη	8MB Flash Memory/8MB SDRAM/FLASH MOMERY	
Αξεσουάρ	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης , Καλώδιο USB , Καλώδιο τροφοδοσίας , Άξονας ετικετών Εξωτερική παροχή ρεύματος καθολικής μεταγωγής , Καρτέλα διορθώσεων x 2, 1,5 "προσαρμογέας πυρήνα x 2 , Άξονας κορδέλας x 2, Πυρήνας χαρτιού κορδέλας	
λογισμικό	Οδηγός: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	

Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά / άμεση θερμική
Επίλυση i επί	8 κουκκίδες/mm (203 DPI) 12 κουκκίδες/mm (300 DPI)
Μέγιστο. ταχύτητα εκτύπωσης	1 52 mm (6 ") /S 1 27 mm (5 ") /S
Μέγιστο. πλάτος εκτύπωσης	10 4 mm (4. 09 ") 104 mm (4. 09 ")
Μέγιστο. μήκος εκτύπωσης	1778 mm (70 ") 889 mm (35 ")
Εκτύπωση γραφικών	Bimap, BMP, PCX (μέγιστο 256 χρώματα)
Γραμμικός κώδικας	1D γραμμικός κώδικας: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128, Subsets A, B, C, Codabar, Interaleved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) Ψηφίων, MSI, Plessey, POSTneT, Κίνα POST, GS1 Databar, κωδικός 11 2D Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 Alpha-Numeric Bitmap γραμματοσειρές, οι γραμματοσειρές Windows μπορούν να μεταφορτωθούν από το λογισμικό.
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (μέγιστο 256 χρώματα)
Μέσα ενημέρωσης	
Τύπος μέσου	Συνεχής, κοπή, μαύρο σήμα, fan-fold, εγκοπή (εξωτερική πληγή)
Πλάτος μέσων	20-112mm (0.78 "-4.4")
Πάχος μέσων	0,06 ~ 0. 254 mm (2.36 ~ 10 χιλιοστό της ίντσας)
Μήκος ετικέτας	10 ~ 1178 mm (0. 39 «~ 7 «) 10 ~ 889 mm (0. 39 «~ 35 «)
Χωρητικότητα κυλίνδρου ετικέτας	127 mm (5 «) OD (εξωτερική διάμετρο)
Ταινία ικανότητα	Μήκος 300m M ax
Πλάτος κορδέλας	110mm
Εσωτερική διάμετρο πυρήνα	25,4 mm (1 ")
Φυσικός	
Διάσταση	2 80 mm *2 10 mm *1 70 mm
Βάρος	NET: 2,25 κιλά ακαθάριστο: 3,25 κιλά
Κουτί πακέτων	370*240*205mm
4 σε 1 χαρτοκιβώτιο	500*390*430mm/14.5kg
Περιβάλλο	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 4 5 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll