

# Desktop ποιότητα 80 χιλιοστά POS θερμικό εκτυπωτή Κίνα Εργοστάσιο Τιμή (Μοντέλο: OCPP-802)

## Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:

- Τοποθέτηση του χαρτιού είναι εύκολη, αδιάβροχο, απόδειξη του πετρελαίου, dustproof?
- 230 χιλιοστά / sec υψηλής ταχύτητας εκτύπωση εικόνας και των χαρακτήρων, καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης και αξιόπιστη απόδοση?
- Υποστήριξη έγκαιρη εκτύπωση και συναγερμού λάθος?
- Υποστήριξη μαύρο σήμα του αισθητήρα, η λειτουργία ανατύπωση?
- Συμβατό με EPSON ESC / POS?
- Υποστήριξη 256K bytes NV λογότυπο κατεβάσετε κατάσταση και εκτύπωση?
- Υποστήριξη εκτυπωτή λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης κατάσταση, της κατάσταση του εκτυπωτή ελέγχου ανά πάσα στιγμή?
- Υποστήριξη συρτάρι μετρητών οδήγησης.

## Προδιαγραφή προϊόντων:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Το μέγεθος των χαρακτήρων	ANK, FONTA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Η χωρητικότητα της στήλης	576dots / γραμμή Ή 512dots / γραμμή
Σύνολο χαρακτήρων	PC347 (Πρότυπο Ευρώπη),Κατακάνα, PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά), PC863(Καναδική-Γαλλικά),PC865(Σκανδιναβικός), Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2), PC852(Latin2),PC858,IranII,Της Λετονίας,Αραβικός,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128
Ταχύτητα εκτύπωσης	230 χιλιοστά / sec
Λήψη ρυθμιστικό	128K bytes
NV ρυθμιστικό φλας	256K bytes
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
MCBF (ζωή)	100 χιλιόμετρα
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC / POS
Ελέγχου συρτάρι μετρητών	DC 12-24V / 1A
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
Κόπτης	Εγχειρίδιο κοπής
Χαρτί σε ρολό	79,5 ± 0,5 χιλιοστά * φ83mm
Διασύνδεση	Serial / παράλληλη / USB / LAN
Οδηγός	Win 9x / ME Win / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux

Τροφοδοσία	DC24V / 2.5A
Μετασχηματιστή ισχύος	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz? Εξόδου:DC 24V / 2.5A
Διάσταση	190x145x150mm
Βάρος	3.5kg

**Λεπτομέρειες προϊόντος:**

