

Desktop θερμικής ετικέτα QR Code εκτυπωτή Κίνα (Μοντέλο Αρ .: OCBP-003)

Χαρακτηριστικά:

OCBP-003 θερμικής μεταφοράς και Άμεση θερμική Barcode εκτυπωτή ετικετών
Δύο διαθέσιμες μέθοδοι εκτύπωσης: Θερμική Μεταφορά με κορδέλα και Άμεση θερμική?
Ετικέτα θέση χαρτί αυτο?
Ετικέτες ξεκολλήσουν, κόψτε αυτόματα?
Συμβατό με άφθονο λογισμικό ετικετών?
BMP, PCX εικόνες κατεβάσετε κατάστημα?
Παράλληλη, USB, Serial και Power διαθέσιμη θύρα?
PDF417 υποστήριξης, QR Code, DOTMATRIX?
Κοστούμι για θερμική ρολά χαρτιού ή αυτοκόλλητες ετικέτες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP-003
Ψήφισμα	300 DPI (8 dot / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική / Θερμικής Μεταφοράς
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 BIT
Αισθητήρας	Τύπος: χάσμα Ετικέτα Ανίχνευση: ετικέτα μήκος αυτόματη ανίχνευση ή τη ρύθμιση εντολή πρόγραμμα
Ταχύτητα εκτύπωσης	2 ~ 5 ιντσών / Sec
Μέγιστο Μήκος εκτύπωσης	1.651 χιλιοστά
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης	81 χιλιοστά (3,18 ")
Μέσα Ενημέρωσης	Χαρτί Ρολό Εξωτερική διάμετρος: Μέγιστη Διάμετρος 127 χιλιοστά Βιβλίο Roll Αξονας: 26 χιλιοστά Βιβλίο Πλάτος: 20mm (0.78 ") ~ 90 χιλιοστά (3,54") Πάχος χαρτιού: 0,06 χιλιοστά (2,36 εκατ) ~ 0,254 χιλιοστά (10 εκ) Τύπος μέσου: κενό ετικέτα, Συνεχής, διπλωμένο
Κορδέλλα	Τύποι: Παθητική Roll Εξωτερική διάμετρος: 67 χιλιοστά (Max) 300M Μήκος Πλάτος: 30 χιλ ~ 90 χιλιοστά Πυρήνας Εσωτερική Διάμετρος: 25,4 χιλιοστά (1inch) Υλικό: προς τα έξω το τροχαίο
Διασύνδεση	Παράλληλη Θύρα + USB + Serial
Ρύθμιση Μεταφοράς	Baud Rate 9600, XON / XOFF, RTS / CTS
Πίνακας Ελέγχου	LED * 2: Έτοιμο, Κατάσταση Λειτουργία Key * 1: Feed
Η Δυναμη	AC 18V, 4000mA
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ~ 45 βαθμούς C Υγρασία 25-85% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 ~ 50 βαθμούς C Υγρασία 10 ~ 90%
Φυσική διάσταση	Μέγεθος: 186 (W) x 180 (H) x 290 (D) Βάρος: 2.4kg (καθαρό)