

Desktop παράθυρα pos τερματικό όλα σε ένα PC

(POS-B11.6)

Χαρακτηριστικά:

pos τερματικό, παράθυρα pos τερματικό, pos τερματικό pc, όλα σε ένα pc

Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz υψηλής διαμόρφωσης CPU για το σύστημα των Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android

2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)

11,6 ιντσών Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58 mm ή 80 mm (Προαιρετικό)

Ενσωματωμένος αναγνώστης MSR RFID (Προαιρετικό)

Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εμφάνιση εικόνων:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-B11.6 / POS-B11.6-A
Κεντρική πλακέτα	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz (Windows)
Κύριο πίνακα2	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής (Android)
OSOW	Windows7 (Beta)
OS@	Android 5.1
Μνήμη1	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memoryrow	2GB ROM 8GB (Android)
Οθόνη αφής	Πολυάριθμη χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	Κύρια οθόνη 12 ιντσών, οθόνη αντιγραφής 12 ιντσών
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη (Προαιρετικό)
Θύρα I / O(@J1900),	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(προαιρετικός),
	VGA * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	DB9 θύρα RS232 * 1, (μπορεί να προσθέσει 2 θύρες για προαιρετικό)
Θύρα εισόδου / εξόδου (@A83T)	RJ11 * 1 (Προαιρετικά)
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό)
	DB9 θύρα RS232 * 1
	Ήχος * 1
Θύρα USB OTG * 1	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI

Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	Οθόνη LCD VFD, RFID,MSR κάμερα, 3G, παράλληλη θύρα DB25, θύρα RS232 DB9 * 3 Άλλη οθόνη μεγέθους
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	3G, φωτογραφική μηχανή 4G, οθόνη LCD VFD, RFID,MSR,Άλλη οθόνη μεγέθους
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Διαστάσεις συσκευασίας	46 * 43 * 51cm
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος 12 / 24V ανάλογα με τον εκτυπωτή



