

Ψηφιακή οθόνη πελάτη τιμών / μικρή οθόνη VGA για καφέ

Χαρακτηριστικά

Μπορεί να εμφανίσει έγχρωμη εικόνα 800 * 480 pixel

Υποστήριξη οθόνης διαίρεσης οθόνης

Μπορεί να εμφανίσει έως και 12 γραμμές, 20 χαρακτήρες / γραμμή

Η μνήμη 120MB μπορεί να αποθηκεύσει χιλιάδες εικόνες

Επικοινωνία θύρας USB και λήψη ενέργειας

Προσδιορισμός

| | |
|----------------------------|--|
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | 7 ίντσες ευρύ |
| Τεχνική λύση | DISPLAYLINK |
| Διεπαφή | USB, RS232 |
| Ανάλυση | 800x480 |
| Εμφάνιση χαρακτήρων: | Max: 12 γραμμές, 20 χαρακτήρες ανά γραμμή |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | USB 5V |
| Περιοχή εμφάνισης | 154 (H) X86 (v) mm (16: 9) |
| Τύπος οθόνης | Υψηλή φωτεινότητα TFT-LCD (Ψηφιακός πίνακας) |
| Οπίσθιο φωτισμό | LED |
| Λευκή φωτεινότητα | 450Nite |
| Χρόνος απόκρισης | 25ms |
| Οπτική γωνία | 350 ° (οριζόντια), 60 ° (κάθετη) |
| Θερμοκρασία | Λειτουργία: -20 °C -45 °C |
| Προοπτική | -5 --- 60 μοίρες |

περιγραφή προϊόντος

