

# 20x2 χαρακτήρες διπλής γραμμής LCD οθόνη πελάτη

(Modelno: LCD220C)

## Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζει 11 Τρόποι εντολών που περιλαμβάνονται Epson κλπ.;

Συμβατό με 95 εθνικές γλώσσες.

τροφοδοτικό από 5V έως 24V για να αποφευχθεί οποιαδήποτε χρήση ανίχνευσης ακατάλληλης εισόδου ισχύος.

Μπορεί να εμφανιστεί 2 γραμμές \* 20 Στήλη s;

Ο οδηγός POS / J POS είναι στάνταρ.



## Δεδομένα φύλλο:

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Γενικός             | Μέθοδος οθόνης   | TN-LCD αρνητική οθόνη (λευκό στο μπλε φόντο) |
|                     | χαρακτήρες   | 20 στήλες * 2 γραμμές                        |
|                     | λάμψη  | 1200cd / m2                                  |
|                     | Γραμματοσειρά  | 16 * 16 Dot Matrix                           |
|                     | Τύπος χαρακτήρων   | 95 αλφαριθμητικοί, 32 διεθνείς χαρακτήρες    |
|                     | Μέγεθος χαρακτήρων   | 9.92 (H) x 7.135 (W) mm                      |
|                     | Μέγεθος Dot (x x y)  | 0,426 (H) x 0,6 (V) mm                       |
|                     | Μέγεθος παραθύρου  | 142.7 (H) x 19.82 (v) mm                     |
|                     | Μέγεθος pcb  | 160 (L) x 36,6 (W) x 10,1 (h) mm             |
| Βάρος               | Περίπου 65,5 γραμμάρια   |  |
| Λειτουργία εντολών  | LD220, Epson POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, Emax, λογικός έλεγχος  |  |
| Γλωσσική υποστήριξη | Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δεμιστήρη, Σουένν, Ιταλία, Ισπανία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Δαντική, Σλαβική, Ρωσία, Πορτογαλικά, Καναδικά Γαλλικά, Σκανδιναβικά, Τουρκικά, Ελληνικά Δυτικά Ευρωπαϊκά Latin.cp858, CP860, WCP1252, CP857 (Τουρκικά), Πολωνικά, WPC1250, WPC1253 (ελληνικά), WPC1255 (Εβραϊκά), WPC1251, CP86, CP852, CP737 (DOS Greek), CP858, CP864 (Αραβικά) Farsi (Ιράν), CP936-GBK, |  |
| Διεπαφή             | RS-232 (σειριακό) ή USB Virtual Com  |  |
| Σύνδεση             | Κηλιδώνω   |  |
|                     | Άμεση σύνδεση 9600 ή 19200 BPS   |  |

|            |                                     |               |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| Αξιοπιστία | Mtbf                                | 30000 ώρες    |
| Εξουσία    | Κατανάλωση                          | 5-24 VDC      |
| Ασφάλεια   | Πρότυπα EMC<br>Πρότυπα<br>ασφαλείας | FCC, CE, RoHS |

Λέξεις: POS Οθόνη πελάτη, LCD POS Ένδειξη πελάτη, Κίνα Εμφάνιση εργοστασίου