

Double Lines POS Pole VFD Display Πελατών (Μοντέλο: VFD220A)

Προδιαγραφές:

Επικοινωνία	
Διασύνδεση:	Σειριακής θύρας (RS-232)
Baud ποσοστό:	9600bps
Φωτεινότητα:	2000cd
Bit δεδομένων:	8bit
Σταματήστε λίγο:	1bit
Χειραψία σήμα:	Δεν
Ηλεκτρικά:	Με τη δύναμη του DC12 υπολογιστή (μεγάλο 4ps interface)
Οθόνη:	VFD Φωτεινό μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
Χαρακτήρες Display:	2 γραμμή & nbsp? X & nbsp? 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 Dots
Περιοχή εμφάνισης:	160 χιλιοστά (Π) x 23,8 χιλιοστά (Η)
Μέγεθος χαρακτήρων:	Υψηλή 11mm x πλάτος 7 χιλιοστά
MTBF:	25000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις Πάνελ:	80 (H) x 225 (W) X37 (D) & nbsp? mm
Διαστάσεις Υποστήριξη:	Long υποστήριξη: 480 χιλιοστά & nbsp? (Περιέχουν βάση) Σύντομο υποστήριξη: 225 χιλιοστά & nbsp? (Περιέχουν βάση) Διαστάσεις βάσης: 185 (L) X95 (w) x25 (H) mm
Pitching γωνία κίνηση:	45 °, μπορεί να παρέχει άνετη, και να προσαρμόσετε την οπτική γωνία
Βάρος:	1.2kg & nbsp? (Ακαθάριστο)
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 ~ 70 A18
Αποθήκευση & nbsp? Θερμοκρασία?	-40 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10 ~ 85%
Αποθήκευση & nbsp? Υγρασία:	10 ~ 90%
Command Set	
Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων γενική εντολή ESC / POS, μπορεί να χρησιμοποιείται για DOS ή Windows System περιβάλλον, δεν χρειάζεται καμία οδηγού, μόνο σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό υπόδειγμα για την αποστολή δεδομένων μπορεί να δείξει περιεχόμενο.	
Με την λειτουργία του ανοίγοντας το συρτάρι της ταμιακής Όλα κατεύθυνση ρυθμιζόμενο.	

Λεπτομέρειες προϊόντος:

