

ECD-420 3- position locks 420 RJ11 φτηνό μεταλλικό συρτάρι μετρητών για σύστημα pos

Χαρακτηριστικά:

Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο από SECC και SPCC
Υφή υβριδικής σκόνης με υφή
Συμβατό με ευρεία τάση 12V -24V
3- Κλειδαριές ition pos
Μία υποδοχή ελέγχου
5B8C ή 6B4C για προαιρετικό
Αισθητήρας μικροδιακόπτη για προαιρετικό
Κάτω έξοδος για να κάνετε την επιφάνεια εργασίας πιο τακτοποιημένη
Καλώδιο με δυνατότητα σύνδεσης για εύκολη συντήρηση

Παράμετρος:

| | |
|-----------------|---|
| Υλικά | Το άνω κάλυμμα χρησιμοποιεί 0,8 mm SPCC, το κάτω κάλυμμα χρησιμοποιεί 1.0 mm SECC |
| Μπιλ δίσκο | 5bill ή 6bill (5B8C Standard, 6B4C για προαιρετικό) |
| Δίσκος κερμάτων | 8coin ή 4coin |
| Κλειδαριά | 3 pos ition locks (Κλειδωμένο & μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ανοίξει) |
| Εξουσία | Ευρεία τάση 12V - 24V |
| Θυρίδα | Υποδοχή μεμονωμένου ελέγχου |
| ΖΩΗχρόνος | Δοκιμάστηκε σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κύκλους |
| Διεπαφή | RJ11 ή RJ12 (RJ12 για λειτουργία αισθητήρα μικροδιακόπτη) |
| Χρώμα | Μαύρο ή άσπρο |
| Βάρος | 4,5 kg (καθαρό), 5,2 kg (μικτό) |
| Διάσταση | 405 (W) x 420 (L) x 100mm (H) (με πόδια 10mm) |
| ΚουτίΔιάσταση | 480 □Π□ X465 □Δ□ 160 □Υ□ |