

Μηχανή σάρωσης πιστωτικής κάρτας EMV PCI με καρφίτσα και οθόνη

Ένα καινοτόμο κινητό τερματικό πληρωμής, συνδέεται με κινητά τηλέφωνα και άλλες έξυπνες συσκευές μέσω Bluetooth®, σε συνδυασμό με πολλές εφαρμογές, υποστηρίζει για μαγνητική κάρτα, κάρτα IC και κάρτα χωρίς επαφή. Υποστήριξη πληκτρολογίου του κωδικού εισόδου, τις πληροφορίες συναλλαγής άμεσης ειδοποίησης LCD και τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Μικρή και φορητή, απλή λειτουργία, έξυπνη και ασφάλεια, σας φέρνει μια νέα εποχή της εμπειρίας πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα	
Απλή και Πρακτική	Καλά σχεδιασμένο, μεγάλο σχέδιο κουμπιών, άνετη είσοδος.
Ασύρματη σύνδεση	Συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth®, ξεφορτώστε το καλώδιο περιορισμούς και την ενίσχυση της εμπειρίας πληρωμών
Πλήρης προσαρμογή	Υποστηρίζει Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS.
Εξαιρετικές λειτουργίες	Υποστηρίζει όλους τους τύπους πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής ταινίας Κάρτα, Κάρτα IC (Επικοινωνία και χωρίς Επικοινωνία) και άλλα.
Εγγυήσεις ασφαλείας	Ενσωματωμένο υψηλής ποιότητας τσιπ ασφαλείας, δυναμική υποδοχή PSAM διαμόρφωση για να διατηρήσετε ασφαλή συναλλαγή.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ:	32-bit επεξεργαστή ασφαλείας υψηλής απόδοσης
Μνήμη	8MB φλας
Απεικόνιση	128 * 64 οθόνη LCD πλέγματος.
Κουμπιά	10 αριθμητικά κουμπιά, 4 λειτουργικά κουμπιά, κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	Υποστήριξη για το κομμάτι 2 & 3, Τριπλό κομμάτι (προαιρετικό)
Αναγνώστη καρτών IC	Υποστήριξη για αναγνώστη καρτών IC ID-1, δυνατότητα κάρτας 1.8V / 3V / 5V
Κάρτα ανάγνωσης καρτών χωρίς επαφή	Υποστηρίζει κάρτα IC χωρίς επαφή 13.56MHz, ISO14443 TYPE Κάρτα A / TYPE B, κάρτα M1.
Περιφερειακές θύρες	Micro-USB, υποδοχή κάρτας IC, υποδοχή κάρτας μαγνητικής ταινίας, υποδοχή PSAM (Προαιρετικός)
Διεπαφή επικοινωνίας	Επικοινωνία: Bluetooth® 3.0 / 4.0, λειτουργία αναστολής λειτουργίας, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας Τρόπος;
Power & Μπαταρία	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, η μπαταρία διαρκεί για περισσότερες από 500 συναλλαγές μέσω κάρτας μαγνητικής ταινίας και κάρτας IC
Δείκτης	1 ένδειξη κατάστασης LED
Βομβητής	Ενσωματωμένος βομβητής. Ειδοποίηση συναλλαγής
Διάσταση	111mm * 60mm * 12mm;
Βάρος	68g