Διορθώθηκε ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα CCD
(M / N: OCBS -F1201)

Παράμετροι απόδοσης:
Ερευνα τύπος: συνεχής σάρωση
Λειτουργία ανάγνωσης: CCD
Πηγή: LED (622nm-628nm)
Η μέγιστη σάρωση Ταχύτητα : 300 φορές / δευτερόλεπτο
Η ακρίβεια αποκωδικοποίησης: περισσότερο από 4MIL (Κατάσταση: PCS = 0,9, κωδικός δοκιμής: Κωδικός 39)
Ανάλυση: 2500
ΑΝΑΓΝΩΣΗ βάθος : 40nm ~ 430nm
BER: 1/500 εκατομμύρια
Η γωνία σάρωσης του περιστροφή: Θέση: ± 60 ° Roll: ± 30 ° Skew: ± 60 °

Δυνατότητα αποκωδικοποίησης:

EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE11ΚΩΔΙΚΟΣ 39, Κώδικας 39, Γεμάτος ASCII;CODE93, CODE128, Κίνα Pos t, GS1-128, GS1 Limited, GS1 Omnidirectional, UPC-A, UPC-E, ISBN / ISSN, ISBT, Interleaved 2 of 5 Matrix 2 από 5Βιομηχανική 2 από 5, MSIPlessey, ITF14.
Διεπαφή επικοινωνίας: TTL (RS232)

Φυσικές παράμετροι:
Μέγεθος εμφάνισης: 49mm × 42mm × 23mm (μήκος πλάτος ύψος)
Βάρος : 50 γρ
Καλώδιο γραμμή στάνταρ: περισσότερο από 0,5μ
Εμφάνιση υλικό: ABS

Οι παράμετροι του τροφοδοτικού:
Τάση λειτουργίας: Μέγιστο 110mA (περίμενε 30mA,);
Τάση: DC3.3V, μέγιστη ισχύς 0,33W;
Συμβουλές: Οθόνη φώτων LED, προτροπή βομβητή.

Περιβαλλοντικές παράμετροι:
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ~ Γ ~ +60 ~ Γ
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ~ Γ ~ +85 ~ Γ
Υγρασία: 5% ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Περιβαλλοντικός φωτισμός: 0 ~ 100000lux
Σκόνη: χαμηλός αέρας σφραγισμένη αποθήκη σκόνη εισχώρηση.
Part15 Διεθνής πιστοποίηση τάξης: FCC ΣΙ, CE EMC Τάξη σι

ocom®
At your side
F1201
ocom
At your side
ISO
FC
CE
RoHS