Σταθερός σαρωτής γραμμωτών κωδικών 1D / 2D Μονάδα μέτρησης

(Αριθμός Μοντέλου.: OCBS-F2200),

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:

- Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.
- Οπτική κατεύθυνση σάρωσης, εύκολο νασάρωση;
- Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα 1Dκαι 2D σύμβολα.
- Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνηκαι έγχρωμο γραμμωτό κώδικα.
- 4mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης;
- Πολλαπλές διεπαφές προαιρετικές.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

ΕκτέλεσηΧαρακτηριστικά

Επιδόσεις σάρωσης		
Αισθητήρα		CMOS
Ανάλυση		640 * 480.256 επίπεδα γκρι
Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης		13 ml UPC 40 cm / s
Γωνία ανάγνωσης		οριζόντια 50 μοίρες. κατακόρυφα 20 Deg
Ακρίβεια		≥4mil
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Κωδικός 39, Κωδικός 39 πλήρης ASCII, Κωδικός 32, Τριωπικός κώδικας 39, Διασπάσματα 2 από 5, Βιομηχανικά 2 από 5 (Διακριτά 2 από 5), Το Matrix 2 από 5, Codabar (NW7), Κωδικός 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Κωδικός 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Κώδικα, DataMatrix, κώδικας Han Xin, κώδικας Aztec, GS1 Composite
Βάθος πεδίου		Κωδικός 39 (5ml):50mm ~ 120mm Κωδικός 39 (10ml):25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil):20mm ~ 320mm Δεδομένα Matrix (7.5mil):63mm ~ 150mm PDF417 (6,6mil):62mm ~ 145mm
Ευαισθησία		Κλίση ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° κλίση Περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Pitch και 0 ° Skew Εκτροπή ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Σμίκρυνση
Ηλεκτρικός		
Διεπαφή		USB, RS232
Τάση εισόδου		3.3v ~ 5v DC
Τυπική ισχύς		2.0w (400mA)
Μέγιστη ισχύς		2.5w (450mA)
Προσαρμογέα DC		Μέγ. 5.5V 1A
LED CLASS		Κλάση I
Δοκιμή EMC		FCC μέρος15, IEC60825-1, EN55022 Κατηγορία B
Περιβάλλον χρήστη		
Λειτουργία θερμοκρασίας		-20 ° C έως +60 ° C (-4 ° F έως 144 ° F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-30 ° C ~ +70 ° C (-22 ° C) Deg F έως 158 ° F)
Υγρασία		5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Αντοχή σε σταγόνες:		1,5μ (5ft) πέφτει στο σκυρόδεμα
Ελαφριά ένταση		Εργασία: φώτα ηλίου, φθορισμού φώτα

OCOM

At your side

F2200

www.ocominc.com