

Εργοστάσιο 58mm επιφάνεια εργασίας Pos θερμικό εκτυπωτή παραλαβή (Μοντέλο: OCPP-585)

Προδιαγραφή:

Εκτυπωτή παραλαβή, θερμικό εκτυπωτή παραλαβή, παραλαβή εκτυπωτή pos


| | |
|---------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Εκτύπωση πυκνότητα | 384dots/γραμμή (203DPI) |
| Το μέγεθος των χαρακτήρων | 384dots/γραμμή, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειρά: α: 12 * 24dots, 1.5(W)*3.0(H) mm Απλουστευμένος/παραδοσιακός: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) χιλ. |
| Τύπος γραμμικού κώδικα | (JAN13)EAN13(JAN8)EAN8)CODE39 |
| Η εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με PSON ESC/POS |
| Γλώσσα | Αγοραστής γλωσσική υποστήριξη |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 90mm/sec |
| Πλάτος χαρτιού | 57.5±0.5 mm |
| Πάχος χαρτιού | 0,06 0,08 mm |
| MCBF(Life) | 50 χιλμ |
| Διάσταση | 190 * 132 * 119 mm |
| Μικτό βάρος | 1.2 KG |
| Αυτόματος κόφτης | Εγχειρίδιο κοπής |
| Αισθητήρας | Χαρτί κοντά στο τέλος, τέλος αισθητήρα χαρτιού, κάλυμμα ανοιχτό αισθητήρας |
| Χαρτί σε ρολό | Φ75mm |
| Διεπαφή | RS - 232C, παράλληλη, USB, LAN |
| Πρόγραμμα οδήγησης | Win 9 X, Win 2000, Νίκη 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με ESPON |
| Προσαρμογέα τάσης εισόδου | AC 110V/220V, 50-60Hz |
| Προσαρμογέα τάσης εξόδου | DC12V/3A |
| Τάση εισόδου εκτυπωτή | DC12V/3A |
| Ελέγχου συρτάρι μετρητών | DC12V/1A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-45°C, Υγρασία: 10-80% |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10-60°C, Υγρασία: 10-90% |
| Πιστοποιητικό | CE/FCC/CCC/RoHS |

Λεπτομέρειες προϊόντων:

Εκτυπωτή παραλαβή, θερμικό εκτυπωτή παραλαβή, παραλαβή εκτυπωτή pos



Σχετικά έγγραφα:

Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να ξέρετε περισσότερα προϊόν infΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

Προδιαγραφή
Εγχειρίδιο χρήστη
Πρόγραμμα οδήγησης

