

Εργοστάσιο Εκτυπωτής USB 80mm pos με αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο: ΑΑΟΟ-88Α)

Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας σε ταχύτητες έως 300 mm / sec.
3. Προαιρετικός αυτόματος κοπτήρας.
4. Γραμμή και επιλογές Ασύρματες τηλεπικοινωνίες
5. Παρέχετε μια ποικιλία διεπαφών: USB
6. Υπάρχει υποστήριξη ακουστικής συναγερμού για την κουζίνα.
7. Υποστήριξη διαφόρων τύπων εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα μονοδιάστατου και δισδιάστατου.
8. Υποστηρίζει μια ποικιλία διεθνών γλωσσών.
9. SDK για Android παρέχει?
10. Αξιόπιστη ζωή κεφαλής εκτύπωσης και εκατό χιλιόμετρα.
11. Συμβατή εντολή EP SON ESC / POS.

Παράμετροι:

Μέθοδοι εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Τυπωμένοι χαρακτήρες	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή. Χαρακτήρες: Απλοποιημένο κινεζικό σημείο 24x24, υποστήριξη γραμματοσειρών 18030, υποστήριξη για την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, παραδοσιακό (σύνθετο Font), χαρακτήρας ANK.
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (πλάτος) * 2,1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύποι γραμμωτού κώδικα	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 mm / sec ως ενιαία διεπαφή, έως 300 mm / sec Διπλή διεπαφή και τριπλή διεπαφή
Διεπαφή	USB, USB + σειριακό, USB + LAN, USB + Serial + LAN, ασύρματο + USB, Bluetooth + USB + LAN
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με την εντολή EPSON ESC / POS
Οδηγός	Στο Win9X / Window XP / Win είναι το VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux και το ESPON, SDK παρέχει συμβατότητα με το Android.
Εκτύπωση πλάτους	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72)
Διάμετρος χαρτιού	83 mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Μαχαίρι	Αυτόματο κοπτικό (προαιρετικό)
Εκτύπωση Αξιοπιστία	Εκατό χιλιόμετρα
Εξουσία	DC24V / 2,5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμοί Κελσίου
Σε αντίθεση με την υγρασία	10-80%
Διαστάσεις	190 * 145 * 145 (MM)
Βάρος	1,60 kg

Πληροφορίες Παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP -88A-U	Οι θύρες USB υποστηρίζουν αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UR	USB + σειριακές θύρες, υποστηρίζοντας τον αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UL	Οι θύρες USB + LAN υποστηρίζουν αυτόματη κοπή
	OCPP -88A-URL	Θύρες USB + serial + LAN με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W	Ασύρματο + θύρα USB, αυτόματο κόπτης
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, υποστηρίξτε αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UR0	USB + serial, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UL0	Θύρα USB + LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-URL0	USB + σειριακή + θύρα Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W0	Ασύρματη θύρα + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Σχετικά έγγραφα:

[*Προσδιορισμός](#)

[*Εγχειρίδιο διαδικασιών](#)

[*Οδηγίες](#)

[*Οδηγός WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit του](#)

[*Οδηγός Win8-64bit](#)

[*Οδηγός Linux](#)

[*Εργαλ](#)

[*USB Printdemo\(Demo λογισμικού εφαρμογών\)](#)

[*SDK Για αντρίοντ](#)

[*CD Αρχεία](#)