

Γρήγορη ταχύτητα εκτυπωτή σούπερ μάρκετ με τον αυτόματο κόπτη (OCPP-80E)

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230 χιλιοστά / s, 260 χιλιοστά / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
Διάμετρος Εκτύπωση:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0.06-0.08mm
Η χωρητικότητα της στήλης:	576dots / γραμμή, 512 κουκκίδες / γραμμή
Βηματοδότηση γραμμής:	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο από εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Lan / 36P παράλληλη θύρα σειριακή + USB + / 25P σειριακό + USB / LAN
Κόφτες ζωής:	1 εκατομμύριο τεμάχια
Ζωής της κεφαλής εκτύπωσης:	100 χιλιόμετρα
Buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Τροφοδοτικό:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ρεύματος:	DC 24V / 2.5A
Εφοδιασμού με μετρητά συρτάρι:	DC 24V / 1A
Περιβάλλον εργασίας:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (Μη συμπυκνώνονται)
Περιβάλλον εργασίας:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνώνονται
Αποθήκευση περιβάλλον:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C)? Υγρασία (10 ~ 90%)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	ANK, FONTA: 1,5 * 3,0 χιλιοστά / FontB: 1,1 * 2,1 χιλιοστά
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / Code39 / ITF / CODE93 / Code128 QRCode
Χαρακτήρες:	PC347 (Πρότυπο Europe) Katakana PC850 Multilingual PC860 Portuguese PC863 Canadian-French PC865 Nordic West Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, την Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2), PC852 (latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251)

