

Δωρεάν οδηγός φθινή τιμή pos 80mm θερμικό εκτυπωτή
(AAOO-80G)

Χαρακτηριστικά:

1. Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.
2. Υποστηρίζει πολλαπλές 1D γραμμωτούς κώδικες και εκτύπωση κωδικών QR. Θύρα Ethernet 3.100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
4. Υποστηρίζει αποθήκευση λογότυπου 256KB NV και μνήμη μεγάλης μνήμης 2M.
5. Υποστηρίζει την ανίχνευση μαύρου σημείου και τη λειτουργία υπενθύμισης εντολής, συμβατό με τον οδηγό O POS.
6. Υποστηρίζει την παρακολούθηση της κατάστασης εκτύπωσης και τη λειτουργία κατά της απώλειας παραγγελιών.
- 7.3 διεπαφή Ταχύτητα εκτύπωσης 260mm / s

Παράμετροι:

θερμικός εκτυπωτής, θερμικός εκτυπωτής 80 mm, θερμικός οδηγός εκτυπωτή pos 80

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm / s ,260mm / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3.75mm(Ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
εντολένη ΖΩΗ:	1 εκατ. Περικοπές
Πδιάρκεια ζωής κεφαλής:	100 χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία με συρτάρι:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Όχι- συνοψίζω)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Όχι- συνοψίζω
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60°C). Ηυγρασία (10~90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ /QRCode/ PDF417 (επιλογές)

Χαρακτήρες: PC347(Τυπική Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2),
PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
Φυσικά Βάρος: 1,25 Kg. Μέγεθος εμφάνισης: 190 × 145 × 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)
χαρακτηριστικά:

Εκθεση Προϊόντος:

θερμικός εκτυπωτής, θερμικός εκτυπωτής 80 mm, θερμικός οδηγός εκτυπωτή pos 80



The advertisement features a black OCOM thermal printer centered against a light blue background. The printer has a control panel on the left with buttons for 'FEED', 'POWER', and 'REVERSE'. A warning label on the front of the printer reads: 'Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it is stopped. If not, open back and turn the gear to reset cutter.' The OCOM logo is visible on the top of the printer. In the top left corner, the OCOM logo is displayed with the tagline 'All your side'. At the bottom, a blue banner contains the website 'www.ocominc.com' on the left and several certification logos (CE, FCC, and others) on the right.



www.ocominc.com





www.ocominc.com





Σχετικά έγγραφα:

- * Προσδιορισμός
- * Διεύθυνση IP Ρύθμιση χειροκίνητης
- * Εγχειρίδιο οδηγιών
- * Οδηγός για όλα τα παράθυρα σύστημα
- * Οδηγός για το Linux
- * Εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων εκτυπωτή

*CD Αρχεία