Κίνα Barcode Scanner Προμηθευτής χειρός 1D 2D Barcode Reader (OCBs-2004)

Χαρακτηριστικά:

Κίνα Barcode Scanner Προμηθευτής χειρός 1D 2D Barcode Reader
Φορητές σαρωτής barcode για 1D / 2D barcode?
CMOS βάση την τεχνολογία της εικόνας?
RS232, USB υποστηρίζεται?
FCC Part15 Κατηγορίας B, CE EMC Κατηγορίας B περάσει?

Barcode Reader Προδιαγραφές:

Χαρακτηριστικά απόδοσης		
Αισθητήρας εικόνας:		CMOS
Ανάλυση:		752 * 480
Πηγή φωτός:		LED (622 nm - 628 nm)
Ένταση φωτός:		330 LUX (130 mm)
Φωτισμός:		0 ~ 100.000 LUX
Symbology:	**2D**	PDF417, QR Code (Υπόδειγμα 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 140), των Αζτέκων, Maxicode, κ.λπ.
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, κωδικός 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, κλπ.
Ακρίβεια:		≥ 5mil
Βάθος σάρωσης πεδίο:		35 χιλιοστά ~ 210 χιλιοστά
Εκτύπωση Αντίθεση σήματος:		≥ 30%
Roll / Pitch / Κλίσης:		360 ° /±60 ° /±60 °
Φυσικά Χαρακτηριστικά		
Διασύνδεση:		RS232 / USB
Κατανάλωση ισχύος:		2 W
Τάση:		DC 5 V (4.5-5.5V)
Τρέχουσα:	Idle	78 mA (σε αδράνεια) 400 mA (εργάσιμες) 18 mA (αναμονή)
Βάρος:		235 g
Διαστάσεις:		156 * 68 * 83 χιλιοστά
Περιβάλλον Χρήστη		
Λειτουργία Θερμοκρασία:		-5degree C ~ + 45βαθμός Γ
Θερμοκρασία αποθήκευσης:		-40degree C ~ + 60βαθμός Γ
Υγρασία:		5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Ασφαλής		
Πιστοποιητικά:		FCC Part15 Κατηγορίας B, CE EMC Κατηγορίας B

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.

Προσδιορισμός
Εγχειρίδιο Χρήσης