

# Πληρωμή μέσω τερματικού POS Terminal (M / N: Z90)

## Χαρακτηριστικό:

- Android 4.4 ή 5.1 λειτουργικό σύστημα
- Οθόνη αφής 5,0 ιντσών
- Η μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας σε αναμονή είναι 3600 mAh
- 58mm θερμικός εκτυπωτής
- Κάμερα 5 εκατομμυρίων pixel
- 2G / 3G / 4G wifi, επικοινωνία bluetooth(4G προαιρετικό),
- Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών, αναγνώστη καρτών IC επαγωγής και αναγνώστη καρτών επαφής IC
- Πέρασε την πιστοποίηση πληρωμών EMV L1 L2 και PBOC
- Η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία, φόρτιση, τράπεζα τροφοδοσίας και παροχή ασύρματου δικτύου (προαιρετικό)

## Εφαρμογή :

εφαρμόζουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καταστήματα ευκολίας, κατάστημα ειδών ένδυσης, εγκαταστάσεις, αρτοποιείο, ταμείο, πληρώνουν, εισέρχεται πωλεί αποθηκεύει τη λειτουργία διαχείρισης επιχείρησης.

## Τεχνικές προδιαγραφές:

Βασικές πληροφορίες	
Λειτουργικό σύστημα	FNAndroid 4.4 ή 5.1
EMBOAO	RAM: 1GB
Εκτεταμένη αποθήκευση	ΦΛΑΣ: 8GB
Οθόνη οθόνης	5,0 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστήριξη ηλεκτρονικού υπογραφής
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Κάμερα 5 mega-pixel
Λειτουργία εντοπισμού θέσης	GPS AGPS WLAN για την τοποθέτηση
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58 χιλιοστών Διάμετρος 30 mm Χαρτί ρολού
Διεπαφή	Micro USB
Λειτουργία POS	
Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών	Πλήρης συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO1788 / 7812, AAMVA
IC κάρτα ανάγνωσης-εγγραφής	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO7816
Αναγνώστης καρτών χωρίς επαφή	Υποστήριξη ISO / IEC 14443 τύπου A & B, Mifare, felica κάρτα, σύμφωνα με το PAYPASS EMV / PBOC προσδιορισμός
Κάρτα PSAM	Κάρτα του πληρωμής τραπεζικής ασφάλειας
Πιστοποίηση	Αναγνώριση δικτύου τερματικού αποδοχής κάρτας Unionpay Πιστοποίηση EMV / PBOC3.0 L1 και L2 Πιστοποίηση EMV / qPBOC3.0 L1 και L2 Οι εξυπνες προδιαγραφές ασφαλείας της Unionpay για τα σημεία πώλησης
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Φάσμα Δικτύου	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Φυσικές παράμετροι	
Μέγεθος	191mm × 80mm × 46mm
Βάρος	650g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση

Επικοινωνία: Harold Hu  
OCOM Technologies Limited  
Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?  
Ιστοσελίδα: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;  
Skype: sales14@ocominc.com  
MSN: ocomsales14@hotmail.com;  
Whatsapp: 86.18948789890;  
Wechat: 18948789890 (ocomsales14).  
Mobile: 86.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Τηλ: 0086.755.86053207-814;  
Φαξ: 0086.755.86053207-868.