

Φορητές Android Pos τερματικό στο σύστημα POS

(Μοντέλο: POS-T8)

Χαρακτηριστικά:

τερματικό POS, το Android τερματικό POS, φορητούς POS τερματικό

Σύστημα Android 4.4 λειτουργία.

Υιοθετεί Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz.

4.0 ιντσών IPS capacitive οθόνη αφής.

Ασφάλεια και αξιόπιστος σχεδιασμός

Πέρασε UnionPay PBOC L1 & L2? πέρασε την πιστοποίηση της ασφάλειας εισαγωγής κωδικού PIN.

UnionPay απευθείας σύνδεση πρόσβαση στο δίκτυο POS

Υποστήριξη Pirnting Παραλαβή και ανάγνωση Barcode

Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

παράμετρος:

τερματικό POS, το Android τερματικό POS, φορητούς POS τερματικό

Παράμετροι του συστήματος	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC? RAM 512MB / 1GB DDR3?
Απεικόνιση	υποστηρίζει εξωτερική κάρτα micro SD, 32 GB το πολύ
πληκτρολόγιο	4.0 ιντσών αραδίτινη, ματί touch? 480 * 800, IPS οθόνη
Μπαταρία	3 Αργίτε Σύστημα Κλειδί, 15 φοινά πλήκτρα (περιλαμβάνονται πλήκτρο λειτουργίας, το κλειδί συνήθειας, βασικά POS Cipher και πλήκτρο Command)
λειτουργική Διαμόρφωση	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 4000mAh
Κάμερα	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), Front 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας
Εκτυπωτής	Built-in 2 ιντσών θερμικό εκτυπωτή
Πλοήγηση	Ενσωματωμένο GPS, AGPS υποστήριξη
Λιγκάκι ένδειξης	ενδεικτική λυχνά του συστήματος, ένδειξη POS φως
Οι γόνιοι	Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δυνητής αισθητήρα βαρύτητας
αισθητήρες	
POS	
Sound Wave Πληρωμής	Υποστήριξη
Μαγνητική Κάρτα Γάσας	Τρίκλινο MSR κομμάτι, αμφιδρομη ολισθρηση ISO7811, 7812
IC Card	1 Σόλτ, 1.8V υποστήριξη / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV
κάρτα ανέπαφων	13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Κάρτα	1 SAM Σόλτ, ISO7816
cipher Πληκτρολόγιο	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Spectrum δίκτυο	WCDMA 2100MHz
WLAN	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
Voice / Υπρεσία Δεδομένων	802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία
WPAN	Υποστήριξη
εξωτερικής Interface	Bluetooth V4.0 + EDR
Διασύνδεση USB	
φορτιστής Jack	Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG
φραγώδειος Jack	DC JACK
Ανακούφιση	Pop Pin, 5V - 500mA
Φουσκές παράμετροι	USB, RS232
Διαστάσεις	205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D
Βάρος	500g (αναμερολημένας μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπίκνωση
Πλοτικό τεστ	προτετασία πτώση 1.0 μέτρων
Δοκιμή πτώσης Roller	500 φορές
προτετασία ESD	± 8KV απαλλαγή επαφής εκκένωσης αέρα ± 15KV
Περιβάλλον ανάπτυξης	
σύστημα Περιβάλλον	Android 4.4 / SP-UI
Περιβάλλον ανάπτυξης	SDK
Λογισμικό διαχείρισης	συνίτια διαχείρισης PC / MDM

Προϊόντα Αναλυτικά:

τερματικό POS, το Android τερματικό POS, φορητούς POS τερματικό

