

Φορητές QR Code Scanner USB Reader (Διαμορφώστε το αριθ .: OCBs-2008)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης?
Omni-directional σάρωσης, εύκολο να σαρώσετε?
Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα 1D και 2D σύμβολα?
Μπορεί να διαβάσει το barcode στην οθόνη barcode και το χρώμα?
4εκ εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης?
Πολλαπλών ρύθμιση ειδική λειτουργία υποστηρίζεται?
SDK / API Διαθέσιμο?
Πολλαπλών διεπαφών προαιρετικό?
Stand για επιλογή.

Προδιαγραφές προϊόντων:

Λειτουργία		
Πηγή φωτός	Λευκό LED	
Βεερ	Υποστηριζόμενα	
Στάση	Προαιρετικός	
Δείκτης	Πράσινο LED, ήχο	
Σάρωση απόδοση		
Αισθητήρας	CMOS	
Ψήφισμα	640 * 480 256 επίπεδα του γκρι	
Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης	13mil UPC 40 εκατοστά / s	
Γωνία Ανάγνωση	οριζόντια 50 βαθμούς? κάθετα 20 μοιρών	
Ακρίβεια	≥4mil	
Δυνατότητα Decode	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 πλήρη ASCII, κωδικός 32, Trioptic κώδικα 39, Interleaved 2 of 5, Βιομηχανική 2 5 (Διακριτά 2 από 5), Matrix 2 από 5, Codabar (NW7), Κωδικός 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, κωδικός 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Χαν Σιν Κώδικα, των Αζτέκων κώδικα, GS1 Composite
Βάθος πεδίου	Κωδικός 39 (5mil): 50 χιλιοστά ~ 120 χιλιοστά Κωδικός 39 (10mil): 25 χιλιοστά ~ 250 χιλιοστά UPC / EAN (13mil): 20 χιλιοστά ~ 320 χιλιοστά Data Matrix (7.5mil): 63 χιλιοστά ~ 150 χιλιοστά PDF417 (6.6mil): 62 χιλιοστά ~ 145 χιλιοστά	
Ευαισθησία	Κλίση ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Λόξυνση Η περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Πίσσα και 0 ° Λόξυνση Εκτροπή ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Λόξυνση	
Ηλεκτρικός		
Διασύνδεση	USB, USB COM (εικονική σειριακή θύρα)	
Τάση Εισόδου	3.3V ~ 5V DC	
Πρότυπο Δύναμη	2,0 W (400mA)	
Max Power	2.5W (450mA)	
DC προσαρμογέα	Max 5.5V 1A	
LED ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	Κατηγορία I	
EMC Τεστ	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Class B	

Περιβάλλον Χρήστη	
Λειτουργήστε Θερμοκρασία	-20 Βαθμούς C ~ 60 βαθμούς C (-4 βαθμοί F έως 144 βαθμούς F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 Βαθμούς Κελσίου ~ 70 βαθμούς C (-22 βαθμοί F έως 158 βαθμούς F)
Υγρασία	5% - 95% (μη συμπύκνωση)
Πτώση αντίσταση:	1.5m (5.0ft) πέφτει στο σκυρόδεμα
Κατηγορίας ΠΕ	IP54
Η ένταση του φωτός	Εργασία: φώτα ήλιος, λαμπτήρες φθορισμού
Φυσικός	
Διαστάσεις	156 * 68 * 83 χιλιοστά
Βάρος	195 g (χωρίς βάση)
Διάσταση Πακέτο	48 * 36 * 47cm (20pcs με βάση 13.5kg)
	48 * 39 * από 52cm (30pcs χωρίς βάση 15KG)

Λεπτομέρειες προϊόντος:

