

Χειρός barcode reader σαρωτή για 1D / 2D (Μοντέλο: OCBs-2002)

Προδιαγραφές:

Αισθητήρας εικόνας	CMOS	
Ψήφισμα	752 * 480	
Πηγή φωτός	LED (630 nm ± 10 nm)	
Ένταση φωτός	300 LUX (130 χιλιοστά)	
Φωτισμός	0 ~ 100.000 LUX	
Symbology	2D	PDF417, QR Code (Μοντέλο 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 140), & nbsp? Αζτέκων, & nbsp? Maxicode, LP Κώδικα, κ.λπ.
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Κίνα δημοσιεύσετε 25, Interleaved 2 of 5, ISBN / ISSN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, κλπ.
Ακρίβεια	≥ 3mil	
Βάθος σάρωσης πεδίο	5 χιλιοστά ~ 450 χιλιοστά	
Εκτύπωση Αντίθεση Signal	≥ 25%	
Roll / Pitch / Skew	360 ° / 60 ° / 55 °	
Διασύνδεση	RS232 / HID-KBW / UDP / USB COM Λιμάνι Εξομοίωση / HID-POS / PS2-KBW / BlueTooth	
Κατανάλωση ρεύματος	1.65 W	
Τάση	DC 5 V	
Τρέχουσα	Μέγιστη	330 mA
	Εργασίας	290 mA
	Idle	200 mA
Βάρος	250 g	
Διαστάσεις	164 * 126 * 73 χιλιοστά	
Λειτουργήστε τη θερμοκρασία	-5 βαθμό C~ +45 βαθμό C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 βαθμό C~ +60 βαθμό C	
Υγρασία	5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)	
Λογισμικό Προγραμματισμός	Quick Set, Οδηγός προγραμματισμού, uTools Lite	

Λεπτομέρειες προϊόντος:

