

Αυτόματη αίσθηση 1D λέιζερ προμηθευτές barcode scanner (Μοντέλο: OCBs-LA11)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Χαρακτηριστικά	
πηγή φωτός:	Ορατό λέιζερ (650-670nm)
ταχύτητα σάρωσης:	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
απόσταση ανάγνωσης	2.5 ~ 600 χιλιοστά (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομη
Ανάλυση:	0,10 χιλιοστά (4εκ) σε PCS 0.9
Εκτύπωση Αντίθεση Ελάχιστο:	30% διαφορά ελάχιστη ανακλαστικότητα (@ 650 nm)
Ποσοστό σφάλματος:	1/3000000
Αποκωδικοποίηση ικανότητα:	κωδικοί UPC / EAN, UPC / EAN με συμπληρώματα, UCC / EAN128 ναυπηγεία, 39 ναυπηγεία, 39 αυλές κώδικα ASCII, 39 ναυπηγεία trioptic, 128 χιλιόμετρα, 128 αυλές κώδικα ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, 25 συνεχόμενες Code 93, MSI, κώδικα 11, ATA, παραλλαγές RSS, κινέζικα 25 ...
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Υποστήριξη διασύνδεσης:	PS2, RS232, USB
Τάση:	DC + 5V ± 5%
ρεύμα:	Εκατό mA
τρέχουσα κατάσταση αναμονής:	Δαμπεράζ; It? 40 □□
Πηγή ενέργειας:	Φιλοξενήσει ρεύματος ή εξωτερική (RS232) τροφοδοτικό
γωνία σάρωσης	45 ° γωνία ανύψωσης 60 °
μέγεθος:	L165mm X W63mm X H87mm
βάρος:	129 g (χωρίς βάση)
σταθμός	Προαιρετικός
Χρώμα:	Γκρι και μαύρο
Περιβάλλον χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40 °C ~ 60 °C
υγρασία:	5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση:	Αναγνωρισμένος ως +/- 15kV απαλλαγή του εξερχόμενου αέρα επαφή και +/- 8KV
Πτώση προδιαγραφές:	Μπορεί να αντέξει πολλαπλές 1,5 m πέφτει στο σκυρόδεμα
Ασφάλεια:	
EMI / RFI:	FCC A 'κατηγορίας και CE
Ασφάλεια Laser:	CDRH προϊόντα της κατηγορίας 2 με λέιζερ

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα προϊόντα INFormation; παρακαλώ Κάνε κλικ εδώ.