

# Άμεση θερμική / θερμική μεταφορά Μπαρ Εκτυπωτής ετικετών κωδικών

## Χαρακτηριστικά:

Άμεση θερμική / θερμική μεταφορά Εκτύπωση

200 μ. H Z 32-βεγώT εγώσντο

8 MB SDRENAM 8 MB μνήμη flash

Σχεδιασμός διπλής κίνησης

1 52 m m ( 6 "· ίντσες ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης (Μτσεκούρι·

300 μέτρα (984 « · Προμήθεια κορδέλας σε 25,4 m M (1 "· πυρήνας

203 ανάλυση DΡεγώ ή 300DΡεγώ για επιλογή

Υψηλής ποιότητας Ιαπωνική κεφαλή εκτυπωτή ROHM, η ζωή εκτύπωσης είναι μέχρι 100 km

υποστήριξη Αισθητήρα κενού , Ανοίξτε τον αισθητήρα καπακιού , Μαύρος αισθητήρας Mark , Αισθητήρα κορδέλας

Παρέχει δωρεάν bartender Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών

Λογισμικό δωρεάν επεξεργασίας Υποστήριξη εγώ Λειτουργικός/ Android / Αρμονία OS / Παράθυρα / Mac, πέντε -η τελική διαλειτουργική

## Προσδιορισμός

| Μοντέλο                       | OCBP-T4202                                                                                                                                                                                                                              | OCBP-T4302 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Χρώμα                         | Μαύρος                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Επεξεργαστής                  | 32bit CPU                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Προαιρετική διεπαφή           | USB2.0 (Πρότυπο)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN                                                                                                                                                                                                 |            |
| Πραγματικός t ime c κλειδαριά | Standard                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Εκτυπωτής                     | Tspl                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Ζωή του κεφαλιού του εκτυπωτή | 100 χιλιόμετρα                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Τροφοδοσία                    | Ι νούμερο : AC 100V-240V, 50-60Hz , Παραγωγή : ΎΟ 24V / 2.5 A                                                                                                                                                                           |            |
| Αισθητήρες                    | Αισθητήρας χάσματος, Καλύψτε τον αισθητήρα ανοίγματος , Μαύρος αισθητήρας Mark , Ταινία τέλος αισθητήρας                                                                                                                                |            |
| Μνήμη                         | 8MB Flash Memory/8MB SDRAM/FLASH MOMERY                                                                                                                                                                                                 |            |
| Αξεσουάρ                      | Οδηγός γρήγορης εκκίνησης , Καλώδιο USB , Καλώδιο τροφοδοσίας , Άξονας ετικετών<br>Εξωτερική παροχή ρεύματος καθολικής μεταγωγής , Καρτέλα διορθώσεων x 2, 1,5 "προσαρμογέας πυρήνα x 2 , Άξονας κορδέλας x 2, Πυρήνας χαρτιού κορδέλας |            |
| λογισμικό                     | Οδηγός: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS                                                                                                                                                                                            |            |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Μέθοδος εκτύπωσης                             | Θερμική μεταφορά / άμεση θερμική                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Επίλυση i επί                                 | 8 κουκκίδες/mm (203 DPI) 12 κουκκίδες/mm ( 300 DPI)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Μέγιστο. ταχύτητα εκτύπωσης                   | 1 52 mm ( 6 ") /S 1 27 mm ( 5 ") /S                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Μέγιστο. πλάτος εκτύπωσης                     | 10 4 mm (4. 09 ") 104 mm (4. 09 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Μέγιστο. μήκος εκτύπωσης                      | 1778 mm ( 70 ") 889 mm ( 35 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Εκτύπωση γραφικών                             | Bimap, BMP, PCX (μέγιστο 256 χρώματα)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Γραμμικός κώδικας                             | 1D γραμμικός κώδικας:<br>Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128, Subsets A, B, C, Codabar, Interaleved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) Ψηφίων,<br>MSI, Plessey, POSTneT, Κίνα POST, GS1 Databar, κωδικός 11<br>2D Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
| Εσωτερικές γραμματοσειρές                     | 8 Alpha-Numeric Bitmap γραμματοσειρές, οι γραμματοσειρές Windows μπορούν να μεταφορτωθούν από το λογισμικό.                                                                                                                                                                                                            |
| Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα | 0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Γραφικός                                      | BIMAP, BMP, PCX (μέγιστο 256 χρώματα)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Μέσα ενημέρωσης</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Τύπος μέσου                                   | Συνεχής, κοπή, μαύρο σήμα, fan-fold, εγκοπή (εξωτερική πληγή)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Πλάτος μέσων                                  | 20-112mm (0.78 "-4.4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Πάχος μέσων                                   | 0,06 ~ 0. 254 mm (2.36 ~ 10 χιλιοστό της ίντσας)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Μήκος ετικέτας                                | 10 ~ 1178 mm (0. 39 «~ 7 «) 10 ~ 889 mm (0. 39 «~ 35 «)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Χωρητικότητα κυλίνδρου ετικέτας               | 127 mm (5 « ) OD (εξωτερική διάμετρο)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ταινία ικανότητα                              | Μήκος 300m M ax                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Πλάτος κορδέλας                               | 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Εσωτερική διάμετρο πυρήνα                     | 25,4 mm (1 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Φυσικός</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Διάσταση                                      | 2 80 mm *2 10 mm *1 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Βάρος                                         | NET: 2,25 κιλά ακαθάριστο: 3,25 κιλά                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Κουτί πακέτων                                 | 370*240*205mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 σε 1 χαρτοκιβώτιο                           | 500*390*430mm/14.5kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Περιβάλλο</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία             | 0 έως 4 5 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 80% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία              | -20 έως 60 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



# Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

## Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct  
Thermal  
Labels

No TTR Ribbons Required

## Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

# Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

**152**<sup>Max.</sup>mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

# Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



# Various Connectivity

## Multiple OS Compatible

Running smoothly with  
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

### USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

### Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

### WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

### Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

# Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



# Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

| Resolution        | 203dpi                                                                                                                      | 300dpi   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Label Material    | Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels |          |
| TTR Ribbons       | Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons                                                        |          |
| Available Version | USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet                                                                                           |          |
| Media Type        | Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper                                             |          |
| Printer Dimension | 280×220×168mm(L×W×H)                                                                                                        |          |
| Print Width       | 15-104mm                                                                                                                    | 15-108mm |
| Print Speed       | 152mm/s                                                                                                                     | 127mm/s  |

## Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide    ② USB Cable    ③ Power Adapter    ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2    ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core    ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll