# 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή με υψηλές επιδόσεις (Μοντέλο: OCPP-808)

## Προδιαγραφή:

| | |
|---|---|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Θερμική εκτύπωση γραμμή |
| Εκτύπωση χαρακτήρων | 576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή?<br>Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειράς, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες? |
| Γραμματοσειρά | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm?<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Barcode Τύπος | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 300 χιλιοστά / sec |
| Διασύνδεση | Serial + USB + Ethernet |
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με εντολές ESC / POS |
| Οδηγοί | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / 7/8 Win / Linux, συμβατή με το ESPON |
| Πλάτος εκτύπωσης | 79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 χιλιοστά) |
| Διάμετρος Χαρτί | 83 χιλιοστά |
| Πάχος Χαρτιού | 0.06-0.08mm |
| Κόπτης | Αυτόματη κοπής |
| Εκτύπωση Αξιοπιστία | 100 χιλιόμετρα |
| Ισχύς | DC24V / 2.5A |
| Θερμοκρασία | 0-45 βαθμούς C |
| Αντίθεση Υγρασία | 10-80% |
| Εξωτερική διάσταση | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Βάρος | 1.60kg |
| Πληροφορίες παραγγελίας | OCPP-808-URL: USB + Serial + Ethernet? OCPP-808-W: WiFi + USB? |

## Λεπτομέρειες προϊόντος:

## Σχετικά έγγραφα:

**Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.**

**Προσδιορισμός**

**Οδηγός**