

Υψηλής απόδοσης φορητός εκτυπωτής Bluetooth 80 mm θερμικός εκτυπωτής εισιτηρίων

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M083)



Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη συστήματος Windows, Java, Android, IOS (προαιρετικό)

Διεπαφή: USB + RS232 + Bluetooth (Επιλογές) ή USB + RS232 + WIFI.

Φόρτιση USB και DC.

Το OLED εμφανίζει την κατάσταση εκτύπωσης.

Υποστήριξη εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα 2D, 1D

Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί σε πολλαπλές έξυπνες συσκευές (έως 7 συσκευές Android + 1 συσκευή iOS) (Προαιρετικό)

Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του εκτυπωτή μπορούν να αλλάξουν ηλεκτρονικά

Δωρεάν SDK για Android και Win CE. IOS

Μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας 2000mAh

Ειδική ένδειξη μπαταρίας για παρακολούθηση της κατάστασης ισχύος

Κόφτης: χειροκίνητος κόφτης

Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 90mm / sec

MCBF (διάρκεια ζωής): 100km

Προσδιορισμός:

Μοντέλο	OCPP -M083
Βάρος	256 γραμ
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση γραμμής
Εκτύπωση εντολών	Σετ εντολών συμβατό με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 κουκκίδες / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24 κουκκίδες
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (Π x Υ) / 3,0x3,0 mm (ΠxΥ)
Διαστάσεις χαρτιού	80,0 ± 0,1 mm x διάμετρο 30,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / Κινέζικο Kanji
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (προαιρετικό)
Αποθήκευση δεδομένων	Έως 5K byte
Τροφοδοτικό	9V DC / 2A
Ισχύς μπαταρίας	7.4V DC / 2000mA; Η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι πλήρης, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ισχύος, Μη αυτόματη απενεργοποίηση
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 °C □ 50 °C, Υγρασία: 10% □ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 □ 70 °C, Υγρασία: 5% □ 95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γράμματα και ψηφιακά για επιλογή, έως 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό σύζευξης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί. Το πολύ 6 ψηφία.
Διάσταση πρίζας	3,5 * 1,1 χιλιοστά



OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083

