

Θερμικός εκτυπωτής 58MM με αυτόματο κόφτη

(Αρ. Μοντέλου: OCPP -C582)

Χαρακτηριστικό:

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 120 mm / s

Αυτόματο κομμένο χαρτί πιο αποτελεσματικό και βολικό

Η μεγάλη ταχύτητα και ο μεγάλος κινητήρας κάνουν τον εκτυπωτή πιο ανθεκτικό

Τυπική θύρα USB

LAN, Parallel, USB + BT, USB + WIFI port για προαιρετικό

Υποστήριξη πολυγλωσσικών κωδικών σελίδων

Υποστήριξη εκτύπωσης λογότυπου nv

Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών

Συμβατό με ESC / POS

Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή: 50KM

Διάρκεια κοπής: 0,6 εκατομμύρια φορές

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384 κουκκίδες / γραμμή (203 DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλοποιημένο / Παραδοσιακό: 24 * 24 κουκκίδες, 3,0 (Π) * 3,0 (Χ) mm
Τύπος γραμμωτού κώδικα	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 / CODE128 / CODABAR / ITF
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	120 mm / δευτ
Πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος χαρτιού	60 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χιλιοστά
MCBF (ζωή)	50 χιλιόμετρα

Ζωή κοπτών	600.000 φορές
NV Flash	64kb
Αποθήκευση εισόδου	32kb
Διάσταση	169,9 * 120 * 119,9 χιλιοστά
Μεικτό βάρος	1.2 κιλά
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη
Αισθητήρας	Αισθητήρας τελικού χαρτιού, αισθητήρας ανοιχτού καλύμματος
Διεπαφή	USB Standard, Parallel, LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi για προαιρετικό Εάν πρέπει να επιλέξετε προαιρετικές διεπαφές, το σύνολο MOQ = 180
Οδηγός	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 συμβατό με ESPON
Είσοδος τάσης προσαρμογέα	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Έξοδος τάσης προσαρμογέα	DC12V / 2.6A
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία εργασίας	0-45 βαθμός C, Υγρασία: 10-80%
Εξοικονόμηση θερμοκρασίας	-10-60 βαθμοί C, Υγρασία: 10-90%
Πιστοποιητικό	CE / FCC / CCC / RoHS









OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582

