

Σαρωτής 433Mhz Μίνι ασύρματο Barcode με οθόνη και μνήμη στην Κίνα

Χαρακτηριστικά:

Σαρωτής 433Mhz Μίνι ασύρματο Barcode με οθόνη και μνήμη στην Κίνα

Μίνι 433Mhz ασύρματο scanner barcode με οθόνη και μνήμη?

Μικρό μέγεθος βολικό και φορητό?

Ασύρματη απόσταση εργασίας μπορεί να ανταποκριθεί γενικό αίτημα, 30 έως 300μ σε ανοικτό χώρο?

Μνήμη 4M Μπορεί να αποθηκεύσει 100.000 κωδικούς μπαρ?

Αμέσως αποθηκεύουν και λειτουργία μαζικής μεταφοράς, ασφαλή για να κρατήσει τα δεδομένα?

Auto-turn-off σε χαμηλή τάση, υψηλής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας?

Δεν χρειάζεται ειδικό λογισμικό εφαρμογών, εύκολη και άνετη λειτουργία.

Προδιαγραφές:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ασύρματες Επικοινωνίες: | |
| Διαμόρφωση | GFSK |
| Ο ρυθμός μετάδοσης | 200kbps |
| Ισχύς | 10dBm |
| Απόσταση μετάδοσης | Οπτική ευθεία απόσταση 300 μέτρων |
| Κεραία | Ενσωματωμένη κεραία άνοιξη |
| Χαρακτηριστικά απόδοσης | |
| Πηγή φωτός | 650nm λέιζερ |
| Υποστηριζόμενα barcodes | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 από 5, Interleave 2 5, Matrix 2 από 5, MSI, κλπ |
| Τύπος σαρωτή: | Αμφίδρομη |
| Σάρωση ποσοστό | 48 ± 2 σάρωση / δευτερόλεπτο |
| Σάρωση απόσταση | 10-520mm |
| Σάρωση πλάτος | 20 χιλιοστά @ παράθυρο, 220 χιλιοστά @ 200 χιλιοστά |
| Ψήφισμα | 0,10 χιλιοστών (pcs0.9) |
| Βάθος Πεδίου | 0 ~ 250 χιλιοστά (0,33 χιλιοστά, το PCS 90%) |
| Τον τρόπο εργασίας | Σκανδαλισμό ή αυτόματο (συνεχής λειτουργία) σάρωσης |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |
| Μνήμη: | 4M (Μπορεί να αποθηκεύσει 100.000 barcodes) |
| Διασυνδέσεις: | Τυπική διαμόρφωση μίνι δέκτη USB? RS232 και PS2 προαιρετική |
| Τρέχουσα: | 96mA (εργασίας) 46mA (σε κατάσταση αναμονής) |
| Μπαταρία: | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (3.7V, 1900mAh) |
| Υλικό | ABS + PC |
| Διάσταση: | 102mmX46mmX28mm |
| Βάρος: | 130g (με μπαταρία) |
| Περιβάλλον Χρήστη | |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20 Βαθμούς C ~ 45 ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 Βαθμούς C ~ 60 βαθμούς C |
| Υγρασία: | 5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών |
| Ασφαλής | |
| EMI / RFI: | CE & amp? amp? Συμμόρφωση με την FCC DOC |
| Πρότυπο ασφαλείας | Η δεύτερη εθνικά πρότυπα ασφαλείας λέιζερ |
| Πληροφορίες παραγγελίας | |

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| OCBs-D005 | Scanner Mini 433Mhz Ασύρματο Barcode με οθόνη και μνήμη |
| OCBs-D105 | Μίνι μπλε δόντι σαρωτή Ασύρματο Barcode με οθόνη και μνήμη |

Περισσότερες λεπτομέρειες:

