

# Κίνα Εργοστάσιο νέα προϊόντα υψηλής ποιότητας Φορητό ασύρματο σαρωτή μνήμης

## Χαρακτηριστικά:

Κίνα Εργοστάσιο υψηλής ποιότητας Φορητό ασύρματο σαρωτή μνήμης

Ολοκληρωμένη μη πτητική μνήμη?

Αποκωδικοποιητή 32bit?

Απόσταση μετάδοσης δεδομένων φτάνει 200m σε ανοιχτό χώρο?

Ένας δέκτης μπορεί να λειτουργεί με 100 σαρωτές χωρίς αμοιβαία παρεμβολή?

750mA μπαταρία ιόντων λιθίου εξασφαλίζει την ώρα πολλή εργασία.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΦΥΣΙΚΕΣ characteristics	
Πηγή φωτός:	Ορατό Laser Diode (ΣΕΣ) @ 650 nm
Scanner Διαστάσεις :	168 χιλιοστά * 72 χιλιοστά * 93 χιλιοστά (W * H * D)
Δέκτης Διαστάσεις:	130 χιλιοστά * 45 χιλιοστά * 129 χιλιοστά (W * H * D)
Υλικό:	ABS + TPR / κράμα αλουμινίου
Βάρος:	370g
Σάρωση Λειτουργία:	Χειρός? Συνεχής λειτουργία σάρωσης.
Ενδεικτική λυχνία:	LED κόκκινο και μπλε
Buzzer:	Ρυθμιζόμενη ένταση βομβητή
Characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Πλάτος σάρωσης πεδίο:	60 χιλιοστά @ 30 χιλιοστά (Από το πρόσωπο του κινητήρα) 98 χιλιοστά @ 100 (από το πρόσωπό του κινητήρα)
Βάθος σάρωσης πεδίο:	10-450mm (Αντίθεση 0.9 Πυκνότητα 0,25)
Ταχύτητα σάρωσης:	150 σαρώσεις / sec
Σάρωση ακριβείας:	0.10-0.825mm
Bit Error Rate:	1 / (5 εκατ)
Αποκωδικοποίηση Ικανότητα:	UPC / EAN, UPC / EAN με Supplementals, η UCC / EAN128, Code39, Κώδικας 39 Πλήρης ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Πλήρης ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2 5, Code 93, MSI, Κωδικός 11, παραλλαγές RSS, κινέζικα 2 5, MSI / Plessey, Ηνωμένο Βασίλειο / Plessey, η UCC / EAN 128, κινεζική κώδικα, GS1 DataBar (RSS) σειρά
Μπαταρία:	3.7V / 750mAh, Li-ion
Χρόνος φόρτισης:	3,0 ώρες
Σάρωση Ώρα:	30 Ώρες
Τρέχουσα:	95mA (εργασίας)? 25mA (σε κατάσταση αναμονής)
Γωνίες:	Πίσσα: 60 °? Κλίση: 45 °
Συχνότητα εργασίας:	433MHz
Απόσταση επικοινωνίας:	200μ (ανοιχτούς χώρους)

Διασύνδεση επικοινωνίας:	USB
<b>Characterstics περιβάλλον του χρήστη</b>	
Θερμοκρασία:	-10degree Cto 45βαθμός Γ (Λειτουργίας), -40degree Cto 60degree C (αποθήκευση)
Σχετική υγρασία:	5% -90% (χωρίς συμπύκνωση)
Πτώση Προδιαγραφή:	Αντέχει σε επανειλημμένες 1,5 πέφτει σε επιφάνεια σκυροδέματος
Φωτισμό του περιβάλλοντος:	0 ~ 100.000 LUX
Ηλεκτροστατική εκκένωση:	Συμμορφώνεται με $\pm 12KV$ εκκένωσης αέρα και $\pm 6KV$ της απαλλαγής επαφών
Πιστοποιητικό ασφάλειας:	CE, FCC, Κατηγορία 2, RoHS

### Λεπτομέρειες προϊόντος:



### Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

[Προσδιορισμός  
Εγχειρίδιο Χρήσης](#)