

Υψηλής ποιότητας POS Πανκατευθυντικό Barcode Scanner Barcode Reader

Χαρακτηριστικά:

Υψηλής ποιότητας POS Πανκατευθυντικό Barcode Scanner Barcode Reader

Desktop omni-directional barcode scanner?

Αριθμός Σάρωση Γραμμές: 20?

Σάρωση Μοτίβο: 5 κατευθύνσεις του πεδίου σάρωσης?

Πολλαπλές / δυνατότητα σάρωσης Ενιαία γραμμή, ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις?

Η βάση μπορεί να αφαιρεθεί?

650nm ορατό διόδους λέιζερ (ΣΕΣ) Πηγή?

Ταχύτητα Σάρωσης: 1500 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο (omni-directional)?

Πολλαπλές διεπαφές: KBW, RS232 ή USB προαιρετική.

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Οι παράμετροι της απόδοσης	
Πηγή φωτός	650 nm ορατό λέιζερ διόδου λέιζερ
Διεπαφή του συστήματος	KBW, RS232, USB
Φυσικές παράμετροι	
Όγκος (Lx Π x Υ)	Χωρίς βάση: 140 χιλιοστά * 83 χιλιοστά * 75 χιλιοστά Με βάση: 157 χιλιοστά * 98,3 χιλιοστά * 100 χιλιοστά
Βάρος	Καθαρό βάρος (282g)? Με βάση (379g)
Στάση	Σταθερή εγκατάσταση περιπτέρου
Χρώμα	Μαύρος
Ηλεκτρικές παράμετροι	
Τάση εισόδου	5,0 VDC +/- 10%
Ονομαστικό ρεύμα	275mA
Ισχύς	2W
Laser Class	CDRH κατηγορίας IIa? IEC 60825-1: Κατηγορία I
Περιβαλλοντικής παραμέτρου	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C - 40 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C -70 ° C
Υγρασία	5% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Αντίκrock χαρακτηριστικό	Για να αντέχουν από 1,2 μέτρα ύψος πτώσης.
Φως αντίσταση	εσωτερικός φωτισμός, φως του ήλιου, φθορισμού, λάμπες πυράκτωσης, φως ατμών υδραργύρου, το φως ατμών νατρίου: 450 Ft Κεριά (4844 Lux) φως της ημέρας: 8000Ft Κεριά (86.111 Lux)
Παραμέτρους σάρωσης	
Λειτουργία σάρωσης	Αμφικατευθυντικά 20 γραμμή, 5 κατευθύνσεις, 20 γραμμές σάρωσης
Ταχύτητα σάρωσης	1500 φορές ανά δευτερόλεπτο
Σάρωση Γωνία	0 ~ 360 μοιρών (Omni-directional)
Απόκλιση σάρωσης	+/- 50 μοιρών
Εκτύπωση αντίθεσης	Ελάχιστη διαφορά 25% αντανάκλαση
Βάθος Σάρωση κατατεθεί	0 ~ 216 χιλιοστά @ 13mil (100% UPC / EAN)

Ονομαστική περιοχή λειτουργίας	5 mil: (38%) 10 ~ 64 χιλιοστά 7,8 εκατ: (60%) 0 ~ 152 χιλιοστά 10.4mil: (80%) 0 ~ 190 χιλιοστά 13mil: (100%) 0 ~ 216 χιλιοστά
Χαμηλότερη ψήφισμα	5mil
Αποκωδικοποίηση ικανότητα	UPC / EAN / JAN, η UCC / EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Βιομηχανική 2 από 5, Matrix 2 από 5, κωδικός 93, κωδικός 11, bar code, MSI, κλπ

