

Αυτόματο κόπτης υψηλής ανάλυσης Φτηνές OCOM POS 80 Θερμικός εκτυπωτής POS

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-80G)

Χαρακτηριστικά:

1. Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.
 - 2.Υποστηρίζει πολλαπλά 1D barcodes και εκτύπωση 2D κωδικών.
- Θύρα Ethernet 3.100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
4. Υποστηρίζει αποθήκευση λογότυπου 256KB NV και μνήμη μεγάλης μνήμης 2M.
 5. Υποστηρίζει την ανίχνευση μαύρου σημείου και τη λειτουργία υπενθύμισης εντολής, συμβατό με τον οδηγό O POS.
 6. Υποστηρίζει την παρακολούθηση της κατάστασης εκτύπωσης και τη λειτουργία κατά της απώλειας παραγγελιών.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm / s, 260mm / s
Πλάτος ρόλου:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
Χρόνος ζωής κοπτών:	1 εκατ. Περικοπές
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης:	100 χλμ
Buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία με συρτάρια:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (χωρίς συμπύκνωση)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο

Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C); Υγρασία (10 ~ 90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0mm / FontB: 1,1 * 2,1mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 kg; Μέγεθος εμφάνισης: 190 x 145 x 143 χιλιοστά (μήκος * πλάτος * ύψος)





OCPP-80G





OCP-80G



⚠ Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here





OCPP-80G





OCP-80G





OCPP-80G



ocom
At your side

