

Προδιαγραφές:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός:	Ορατό laser (650nm)
Ταχύτητα Σάρωσης:	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Απόσταση ανάγνωσης	10 ~ 520 χιλιοστά (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή:	Bi-directional
Ανάλυση:	0,10 χιλιοστά (4εκ)
Εκτύπωση Ελάχιστη Αντίθεση:	30%, ελάχιστη αντανakλαστική διαφορά (@ 650nm)
Error Rate:	1/3000000
Decode Ικανότητα:	UPC-A, UPC-E, Βιομηχανική 2 από 5, Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128, Code39, κώδικας 93, Codabar 125, MSI / Plessey κ.λπ.
Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Διασυνδέσεις που υποστηρίζονται:	PS2, RS232, USB
Τάση:	5V
Τρέχουσα:	120 mA
Ρεύμα ηρεμίας:	& Lt? 30 mA
Πηγή ισχύος:	Υποδοχής ρεύματος ή εξωτερική (RS232) τροφοδοτικό
Σάρωση Γωνία	Κλίση 45 ° Υψόμετρο 60 °
Διαστάσεις:	L175mm X W70mm X H100mm
Βάρος:	150g (χωρίς βάση)
Stand	Προαιρετικά
Χρώμα:	Γκρι, μαύρο και κίτρινο
Περιβάλλον Χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 Με 45 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-20 Με 45 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία:	5 ~ 85% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτροστατική εκκένωση:	Επιβεβαιώστε με +/- 15KV εκκένωσης αέρα και +/- 8KV της απαλλαγής επαφής
Drop Προδιαγραφές:	Αντέχει σε πολλαπλές 1.5m πτώσεις σε τιμεντένιες
Safe:	
EMI / RFI:	Συμβατό με το πρότυπο EN50081.parl
Ασφάλεια Laser:	IEC 60825-1 Πρότυπο κατηγορίας 2 για τα προϊόντα λέιζερ