

Μοντέλο	OCBS-2087
Χρώμα	Μαύρος Μπλε
Υλικό	ENABSPC
Ρεύμα	Ρεύμα εργασίας (Πρότυπο): < 156 α Ρεύμα αναμονής (Πρότυπο): < 80 α
Τάση εισόδου	5 VDC (-/ 10%)/500α
Προαιρετική διεπαφή	USB, USB -com, RS232
Δείκτες ανάγνωσης	μεγάλοED LENTA & Buzzer
ΚΟΚ Αισθητήρας	640*480pixels , 0,3MP κυλιόμενος έκθεση
Ελαφριά πηγή	LED λευκό φως
Α iminσολ L ight	Μικρό κόκκινο πλαίσιο
Ψήφισμα	4 χιλιοστό της ίντσας
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, συνεχή σάρωση, αυτόματη ανίχνευση
Αντοχή σε σοκ	1. 5 m Ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια σκυροδέματος
εκτύπωση αντίθεση	≥ 20 %
Γραμμοκόντοι	1D: Όλοι οι τυπικοί κωδικοί 1D, συμπεριλαμβανομένου του γραμμικού κώδικα GS1 Databar [™] , μπορούν να διακριθούν και να αποκωδικοποιηθούν αυτόματα. 2D: κωδικός AZTEC; Μήτρα δεδομένων; αχΙΚΩΔΙΚΑΣ; EPCcode; Hanxin; Μικροκρ κώδικας Κωδικός στοίβας: Η GS1 Databar Expanded στοιβάζεται. GS1 Databar στοιβάζονται. GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417.
Τυπικό βάθος πεδίου	Ακρίβεια Γραμμικός κώδικας Βάθος πεδίου 5χιλιοστό της ίντσας Κωδικός39 45 mm- 125 mm 13 χιλιοστό της ίντσας -13 65 mm -230mm 1 5 χιλιοστό της ίντσας CODE 128 55 mm- 3 50mm 15 χιλιοστό της ίντσας QR 35 mm- 190 mm (Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμωτού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)
Γωνία ανάγνωσης	Roll: 0-360 °. Pitch (κλίση): ± 60 °. (Yaw): ± 60 °
Φυσικός	
Βάρος	Καθαρά : 114 g
Διάσταση	160* 64* 86 mm
Κουτί πακέτων	1 95 *1 05 *8 0 mm /0.245kg
5 0 σε 1 χαρτοκιβώτιο	56 0* 41 0* 43 0m m /13.6kg
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία και υγρασία εργασίας	0 έως 45 μοίρες Centigrade, 10% ~ 80% χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 μοίρες Centigrade, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση









