

# Υψηλή ταχύτητα 80mm εισιτήριο θερμική μηχανή εκτύπωσης ΕΚΤΥΠΩΤΗ (Μοντέλο: OCPP-88A)

## Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας σε ταχύτητες έως 300 mm / sec.
3. Προαιρετικός αυτόματος κόπτης.
4. Γραμμή και επιλογές Ασύρματες τηλεπικοινωνίες
5. Παρέχετε μια ποικιλία διεπαφών: USB
6. Η υποστήριξη της εφαρμογής ηχητικής ειδοποίησης είναι διαθέσιμη για την κουζίνα.
7. Υποστήριξη διαφόρων τύπων εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα μονοδιάστατου και δισδιάστατου.
8. Υποστηρίζει μια ποικιλία διεθνών γλωσσών.
9. SDK για το Android παρέχει?
10. Αξιόπιστη ζωή κεφαλής εκτύπωσης και εκατό χιλιόμετρα.
11. Συμβατή εντολή SON SON ESC / POS EP.

## Παράμετροι:

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδοι εκτύπωσης          | Εκτύπωση με θερμική γραμμή                                                                                                                                                                                                 |
| Τυπωμένοι χαρακτήρες       | 576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή.<br>Χαρακτήρες: Απλοποιημένο κινεζικό σημείο 24x24, υποστήριξη χαρακτήρων 18030, υποστήριξη για την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, παραδοσιακό (σύνθετο Font), χαρακτήρας ANK. |
| Γραμματοσειρά              | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (πλάτος) * 2.1 (H) mm<br>Απλουστευμένο / Παραδοσιακό: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                                                                        |
| Τύποι γραμμωτού κώδικα     | 1D / UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,                                                                                                                              |
| Ταχύτητα εκτύπωσης         | 250 mm / sec ως μία μόνο διεπαφή, έως 300 mm / sec Διπλή διεπαφή και τριπλή διεπαφή                                                                                                                                        |
| Διεπαφή                    | USB, USB + σειριακό, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Ασύρματο + USB, Bluetooth + USB + LAN                                                                                                                                  |
| Εκτύπωση εντολή            | Συμβατό με την εντολή EPSON ESC / POS                                                                                                                                                                                      |
| Οδηγός                     | Το Win9X / Window XP / Win είναι το VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux και το ESPON, SDK παρέχει συμβατότητα με το Android.                                                                        |
| Εκτύπωση πλάτος            | 79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72)                                                                                                                                                                                        |
| Διάμετρος χαρτιού          | 83 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Πάχος χαρτιού              | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Μαχαίρι                    | Αυτόματο κόπτης (προαιρετικό)                                                                                                                                                                                              |
| Εκτύπωση Αξιοπιστία        | Εκατό χιλιόμετρα                                                                                                                                                                                                           |
| Εξουσία                    | DC24V / 2,5A                                                                                                                                                                                                               |
| Θερμοκρασία                | 0-45 βαθμοί Κελσίου                                                                                                                                                                                                        |
| Σε αντίθεση με την υγρασία | 10-80%                                                                                                                                                                                                                     |
| Διαστάσεις                 | 190 * 145 * 145 (MM)                                                                                                                                                                                                       |
| Βάρος                      | 1,60 kg                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |               |                                                      |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Πληροφορίες Παραγγελίας | P / N         | Περιγραφή                                            |
|                         | OCPP-88A-U    | Οι θύρες USB υποστηρίζουν αυτόματο κόπτη             |
|                         | OCPP-88A-UR   | USB + σειριακές θύρες, υποστηρίζοντας αυτόματο κόπτη |
|                         | OCPP-88A-UL   | Οι θύρες USB + LAN υποστηρίζουν αυτόματη κοπή        |
|                         | OCPP-88A-URL  | Θύρες USB + serial + LAN με αυτόματο κόπτη           |
|                         | OCPP-88A-W    | Ασύρματο + θύρα USB, αυτόματος κόπτης                |
|                         | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, υποστηρίξτε αυτόματο κόπτη    |
|                         | OCPP-88A-U0   | Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη                       |
|                         | OCPP-88A-UR0  | USB + serial, χωρίς αυτόματο κόπτη                   |
|                         | OCPP-88A-UL0  | Θύρα USB + LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη                 |
|                         | OCPP-88A-URL0 | USB + σειριακή + θύρα Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη      |
|                         | OCPP-88A-W0   | Ασύρματη θύρα + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη       |
|                         | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη          |



## Σχετικά έγγραφα:

[\\*Προσδιορισμός](#)

[\\*Εγχειρίδιο διαδικασιών](#)

[\\*Οδηγίες](#)

[\\*Οδηγός WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit του](#)

[\\*Οδηγός Win8-64bit](#)

[\\*Linux Driver](#)

[\\*Εργαλ](#)

[\\*USB Printdemo\(Demo λογισμικού εφαρμογών\)](#)

[\\*SDK Για αντρίοντ](#)

[\\*CD Αρχεία](#)