

- 1. Σχεδιασμός CompENAct, μοντέρνα εμφάνιση, εύκολο να φορτώσει χαρτί
- 2. Υποστηρίζει πολλαπλούς 1D γραμμωτούς κώδικας και εκτύπωση κώδικα QR
- 3. υποστηρίξτε διαφορετικό συνδυασμό διεπαφής
- 4. UP σε 230mm/s Υψηλή ταχύτητα, χαμηλή εκτύπωση θορύβου
- 5. 58 ή 80mm διαχωριστή χαρτιού για επιλογή
- 6. 100 χιλιόμετρα Λεπίγ Λεγώfe ΗeENAd ΗeENAd

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCPP-B12
Όνομα	Θερμικός εκτυπωτής επιφάνειας εργασίας 80mm με αυτόματο κόπτη
Χρώμα	Μαύρος
Προαιρετική διεπαφή	USB/USBLENA/USB BT/USB WεγώFI
Τροφοδοσία	I nput: AC 100V-240V, 50-60Hz , Παραγωγή : YO 24V / 1.25 A
Επικεφαλής Lifes	100 χιλιόμετρα
Κόπτης	Αυτόματο κόπτη με 1 εκατομμύριο χρόνο
Αισθητήρες	Ανίχνευση θερμοκρασίας κεφαλής εκτύπωσης, ανίχνευση παρουσίας χαρτιού, ανοικτή ανίχνευση κάλυψης, ανίχνευση μαρμελάδας χαρτιού
Αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, προσαρμογέας τροφοδοσίας, Power Co rd , κυλίνδρος χαρτιού, διαχωριστή χαρτιού (επιλογή AA)
Υποστήριξη OS	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows/ Linux
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Επίλυση i on	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	USB: 160mm/s, UL 200mm/s, UBT/UWIFI 230mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Ρυθμιστικό εισόδου	128kbytes
NV Flash	256kbytes
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap max.20k)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Γραμμικός κώδικας	UPC-A/UPC-E/Jan13(Ean13)/8 Ιανουαρίου(Ean8)/Code39/itf/codabar/code93/code128
Μέγεθος χαρακτήρα	2D γραμμικός κώδικας/Κώδικας QR Χαρακτήρας Ank, Γραμματοσειρά A: 2*24DOTS, 1.5 (w)*3.0 (h) mm Γραμματοσειρά B: 9*17dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Απλοποιημένο/παραδοσιακό: 24*24DOTS, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Ιαπωνικά/Κορέα Προαιρετικός	Υποστήριξη (προαιρετικό)
Γλώσσα καθορισμένη από το χρήστη	Υποστήριξη (προαιρετικό)
Μέσα ενημέρωσης	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό ρολό χαρτί
Πλάτος χαρτιού	58/80mm (προαιρετικό)
Διαχωριστός χαρτιού	58mm/80mm (προαιρετικό)
Πάχος χαρτιού	0.06 ~ 0.08mm
Διάμετρος χαρτιού	80mm max
Φυσικός	
Διάσταση	173*128*131mm
Βάρος	0.85 κιλά
Κουτί πακέτων	250*140*145mm/1.3kg
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	540*300*485mm/15.6kg
Περιβάλλον	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρανότητα	0 έως 4 5 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρανότητα	-20 έως 60 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση











