Υψηλής ποιότητας οθόνη VFD Πόλο (VFD220A)
(Μοντέλο: VFD220A)

Προδιαγραφές:

Επικοινωνία	
Διασύνδεση:	Σειριακή θύρα (RS-232)
Baud ποσοστό:	9600bps
Φωτεινότητα:	2000cd
Bit δεδομένων:	8bit
Σταματήστε λίγο:	1bit
Χειραψία σήμα:	Όχι
Ηλεκτρικά:	Με τη δύναμη του DC12 υπολογιστή (μεγάλη 4ps interface)
Εμφάνιση:	VFD Φωτεινό μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
Χαρακτήρες Οθόνη:	2 γραμμών x 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 Dots
Περιοχή εμφάνισης:	160 χιλιοστά (Π) x 23,8 χιλιοστά (Η)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	υψηλό 11 χιλιοστά x πλάτος 7 χιλιοστά
MTBF:	25000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πίνακα:	80 (H) x 225 (W) X37 (D) mm
Διαστάσεις Υποστήριξη:	Long υποστήριξη: 480 χιλιοστά (Περιορίστε βάση) Σύντομη υποστήριξη: 225 χιλιοστά (Περιορίστε βάση) Διαστάσεις βάσης: 185 (L) X95 (W) x25 (H) mm
Pitching γωνία κίνηση:	45 °, είναι δυνατή η παροχή άνετα, και να προσαρμόσει την οπτική γωνία
Βάρος:	1.2kg (ακαθάριστο)
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 ~ 70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης?	-40 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10 ~ 85%
Υγρασία αποθήκευσης:	10 ~ 90%
Εντολή set	
Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων γενική εντολή ESC / POS, μπορεί να χρησιμοποιείται για το DOS ή τα Windows System περιβάλλον, δεν χρειάζεται οποιοδήποτε οδηγό, μόνο σύμφωνα με τον αύξοντα προκειμένου υπόδειγμα για την αποστολή δεδομένων μπορεί να δείξει το περιεχόμενο.	
Με τη λειτουργία του ανοίγοντας το συρτάρι της ταμιακής όλες τις κατευθύνσεις ρυθμιζόμενο.	

Λεπτομέρειες προϊόντος: