

## Hot Πώληση Σάρωσης Laser Handheld Barcode Reader (Μοντέλο: OCBs-LA06)

Προδιαγραφή:

<b>Χαρακτηριστικά απόδοσης</b>	
Πηγή φωτός:	Ορατό λέιζερ (650-670nm)
Ταχύτητα Σάρωσης:	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ανάγνωση Απόσταση	2.5 ~ 600 χιλιοστά (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομη
Ανάλυση:	0,10 χιλιοστά (4εκ) σε PCS 0,9
Εκτύπωση ελάχιστη αντίθεση:	20%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm)
Decode Ικανότητα:	UPC / EAN, UPC / EAN με supplementals, UCC / EAN128, κωδικός 39, κωδικός 39 πλήρη ASCII, κωδικός 39 trioptic, κωδικός 128, κωδικός 128 πλήρες ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, διακριτά 2 5, κώδικας 93, MSI , κωδικός 11, ATA, παραλλαγές RSS, κινέζικα 2 από 5 ...
<b>Φυσικά Χαρακτηριστικά</b>	
Διεπαφές που υποστηρίζονται:	PS2, RS232, USB
Τάση:	DC + 5V +/- 5%
Τρέχουσα:	100 mA
Απασχόλησης ρεύμα:	& Lt? 40 mA
Πηγή ισχύος:	Host ρεύματος ή εξωτερική (RS232) τροφοδοτικό
Σάρωση Γωνία	Κλίση 45 ° Υψόμετρο 60 °
Διαστάσεις:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Βάρος:	140g (χωρίς βάση)
Στάση	Με
Χρώμα:	Ελεφαντοστού και μαύρο
<b>Περιβάλλον Χρήστη</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0degree C ~ 50degree C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40degree C ~ 70degree C
Υγρασία:	5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτροστατική εκκένωση:	Επιβεβαιώστε να +/- 15KV εκκένωσης αέρα και +/- 8KV της απαλλαγής επαφών
Πτώση Προδιαγραφές:	Αντέχει σε πολλαπλές 1,5 πέφτει στο σκυρόδεμα
<b>Ασφαλείς:</b>	
EMI / RFI:	FCC Class A και CE
Ασφάλεια Laser:	CDRH κατηγορία προϊόντων λέιζερ 2

**Λεπτομέρειες προϊόντος:**

