

2015 Νέο 58 χιλιοστά Mini Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης Θερμικό εκτυπωτή Παραλαβή (OCP-585)

Προδιαγραφή:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384dots / γραμμή (203DPI)
Το μέγεθος των χαρακτήρων	384dots / γραμμή, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Τύπος	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)Code39
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με PSON ESC / POS
Γλώσσα	Υποστήριξη Αγοραστής γλώσσα
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 χιλιοστά / sec
Πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 χιλιοστά
Πάχος Χαρτιού	0.06-0.08mm
MCBF (ζωή)	50 χιλιόμετρα
Διάσταση	190 * 132 * 119 χιλιοστά
Μικτό βάρος	1.2kg
Αυτόματο κόφτη	εγχειρίδιο κόφτη
Αισθητήρας	Βιβλίο Κοντά Τέλος αισθητήρα, Χαρτί Τέλος αισθητήρα, κάλυμμα ανοιχτό αισθητήρα
Roll Paper	Φ75mm
Διασύνδεση	RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN
Οδηγός	Win 9x, Κερδίστε 2000, Κερδίστε 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON
Είσοδος Adapter Τάσης	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Έξοδος Adapter Τάσης	DC12V / 3A
Εκτυπωτής Τάση Εισόδου	DC12V / 3A
Μετρητά Συρτάρι ελέγχου	DC12V / 1A
Θερμοκρασία εργασίας	0-45°C, Υγρασία: 10-80%
Θερμοκρασία Αποθήκευση	-10 - 60°C, Υγρασία: 10-90%
Πιστοποιητικό	CE / FCC / CCC / RoHS

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνformation; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

[Προσδιορισμός](#)
[Εγχειρίδιο Χρήσης](#)
[Οδηγός](#)