

Hot Πουλήστε 3 ιντσών pos αυτόματος κόπτης θερμικό εκτυπωτή τιμή

Παράμετροι:

Μέθοδοι εκτύπωσης	Γραμμή θερμική εκτύπωση	
Κεφαλαίους χαρακτήρες	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24 x 24, 18030 γραμματοσειρά υποστήριξη, υποστήριξη για την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, παραδοσιακές (συγκρότημα γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρα?	
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 χιλιοστά (H)? MP: 9 * 17dots, 1.1 (πλάτος) * 2,1 (H) mm Απλοποιημένα / παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 mm (H)	
Τύποι γραμμωτών κωδίκων	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, Κώδικας QR	
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 mm/sec, ως ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, με 300mm/δευτερόλεπτο διπλής διασύνδεσης και τριπλός επεμβαίνω	
Διεπαφή	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, ασύρματος + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC / POS εντολή	
Πρόγραμμα οδήγησης	Στα Win9X / παράθυρο XP / Win VISTA / WIN2000 / του Win2003 / Win / κερδίσει 7 8 / win8.1 / Linux και ESPON, SDK παρέχει συμβατότητα με Android.	
Πλάτος εκτύπωσης	79.5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72)	
Χαρτί διάμετρος	83 mm	
Πάχος χαρτιού	0,06 0,08 mm	
Μαχαίρι	Αυτόματο κόπτη (προαιρετικά)	
Αξιοπιστία εκτύπωσης	Εκατό χιλιόμετρα	
Δύναμη	DC24V / 2.5A	
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς Κελσίου	
Σε αντίθεση υγρασία	10-80%	
Διαστάσεις	190 * 145 * 145 (MM)	
Βάρος	1,60 kg	
Πληροφορίες παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP-88A-U	Θύρες USB υποστηρίζει αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR	USB + σειριακές θύρες, υποστηρίζοντας αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UL	USB + θύρες LAN υποστήριξη auto-κόπτης
	OCPP-88A-URL	USB σειριακή + θύρες LAN με αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W	Ασύρματο + θύρα USB, αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, υποστήριξη αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-U0	Θύρα USB, δεν υπάρχει αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UR0	USB + σειριακή, όχι αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UL0	USB + θύρα LAN, δεν υπάρχει αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-URL0	USB + σειριακή θύρα Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W0	Ασύρματο + θύρα USB, δεν υπάρχει αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, δεν υπάρχει αυτόματος κόπτης





Σχετικά έγγραφα:

[*Προδιαγραφή](#)

[*Εγχειρίδιο διαδικασιών](#)

[*Οδηγίες](#)

[*Οδηγός για WinXP Win2000 WinVista Win8 32 bit](#)

[*Πρόγραμμα οδήγησης Win7 και Win8 - 64 bit](#)

[*Πρόγραμμα οδήγησης Linux](#)

[*Εργαλείο ρύθμιση παραμέτρων εκτυπωτή](#)

[*USB Printdemo\(Εφαρμογή λογισμικού επίδειξης\)](#)

[*SDK Για το Android](#)

[*CD Αρχεία](#)