

**Βιομηχανική εμπορικό προϊόν τροφής σούπερ μάρκετ πλαστική κόλλα που πλένονται άμεση εκτυπωτή ετικετών barcode θερμικής / θερμικής μεταφοράς**

(M / N: OCBP -012A / B)

**Χαρακτηριστικά:**

Άμεση θερμική / θερμικής μεταφοράς εκτύπωση

200 MHz 32-Bit RISC επεξεργαστή

8 MB SDRAM, + 8 MB μνήμης Flash

Dual-Motor Gear Driven Σχεδιασμός

127 mm (5" ) ίντσες ανά δευτερόλεπτο Ταχύτητα εκτύπωσης

300 Meter (984' ) Κορδέλα Προμήθεια Σε 25,4 mm (1" ) Πυρήνας

203 dpi ή 300dpi ανάλυση για προαιρετική

Παροχή δωρεάν Bartender έκδοση ετικέτας λογισμικού

αισθητήρα Υποστήριξη Gar, Open αισθητήρα καπάκι, μαύρο αισθητήρα σήμα, αισθητήρα Κορδέλα

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP -012A	OCBP -012B
Ανάλυση	8 dots / mm (203 DPI)	12 dots / mm (300 DPI)
μέθοδος εκτύπωσης	Thermal Transfer & Άμεση θερμική	
Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5" ) / s	101,6 mm (4" ) / s
Μέγιστη. εκτύπωση πλάτους	108 mm (4.25" )	104 mm (4,09" )
Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	1.178 χιλιοστά (70" )	889 mm (35" )
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, die-cut, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρας-φορές, εγκοπές (έξω από τραύμα)	
πλάτος Media	20-112mm (0.78" -4.4" )	
πάχος Media	0.06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
μήκος ετικέτας	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70" )	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35" )
ικανότητας ρολό ετικετών	127 mm (5" ) OD (έξω από τραύμα)	
Κορδέλα & Κορδέλα πλάτος	300 m μήκος, μέγ. OD 67 mM, 1 «πυρήνας (μελάνης επικαλυμμένο έξω) σε απόσταση 40 mm ~ 110 mm (1.6» ~ 4.3" )	
Περιγραφή	Διπλού τοιχώματος πλαστικό	
Η σωματική διάσταση	299 mm (D) χ 235 mm (W) χ 198,3 mm (H)	
Βάρος	2.55kg	
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU	

Μνήμη	8MB μνήμη Flash
	8MB SDRAM
	αναγνώστης καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, μέχρι 4 GB
Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB2.0 (στάνταρ)</li> <li>• RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερική Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή)</li> <li>• Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερικές 802.11 b / g / n ασύρματη (εργοστασιακή επιλογή)</li> </ul>
Εξουσία	Εξωτερικό τροφοδοτικό καθολική αλλαγή
	Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60 Hz
	Έξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W
διακόπτη λειτουργίας, κουμπί, LED	διακόπτη 1 ισχύ, το κουμπί 1 ζωοτροφών & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μωβ & blue)
Αισθητήρες	Μαύρο σήμα ανάκλασης (pros ρανταρ ρυθμιζόμενο)
	καπάκι ανοιχτό αισθητήρα
	αισθητήρα κενό
	αισθητήρα Κορδέλα
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο
Οι εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικούς γραμματοσειρές bitmap
	Υποστήριξη TTF γραμματοσειρών.
κωδικός bar	1D barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T
	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κώδικα QR
Γραφικός	BMAP, BMP, PCX (Max. 256 χρώματα)
Γραμματοσειράς και περιστροφή barcode	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
γλώσσα του εκτυπωτή	TSPL
κατάσταση του περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση
	Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	①Windows επίσημανση δίσκο CD λογισμικού? ②Quick ξεκινήσει οδηγό? Καλωδίου ③USB? Καλώδιο ④Power? ⑤External εφοδιασμού καθολική μεταγωγής ισχύος? ⑥Label ατράκτου, για καθορισμό καρτέλα χ 2, 1.5" πυρήνας προσαρμογέα x 2? ⑦Ribbon ατράκτου x 2? ⑧Ribbon χάρτινο πυρήνα? ⑨Media
επιλογές Dealer	Peel-off μονάδα, γκιλοτίνας κόπτης (πλήρης περικοπή ή μερική περικοπή) Media πάχους 0,06 ~ 0,19 χιλιοστά, 500000 περικοπές? 0,20 ~ 0,25 χιλιοστά, 200000 περικοπές
Επιλογές χρήστη	Εξωτερικές ρολό mount, OD μέσα ενημέρωσης. 214 mm (8.4" ) με 25,4 mm (1" ) πυρήνα, Εξωτερικού ρολό mount σκάφους, μονάδα Bluetooth (σειριακή διεπαφή), 802.11 b / g / n ασύρματη μονάδα (σειριακή διεπαφή), RFIDmodule.



OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012

