

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΉ ΜΝΉΜΗ ΤΟΥ ANDROID ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΑΡΩΤΉΣ  
BARCODE MINI USB (ΜΟΝΤΈΛΟ: OCBS- W700)**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ:**

<b>ΦΥΣΙΚΕΣ characteristics</b>	
Πηγή φωτός:	Ορατό το κόκκινο λέιζερ 650 nm
Σαρωτής Διαστάσεις:	160 χιλιοστά * 70 χιλιοστά * 40 χιλιοστά(Π * Υ * Β)
Βάρος :	300G
Υλικό:	ABS + PC
Τρόπος ανίχνευσης:	Μία γραμμή σάρωσης? Χειροκίνητη / Αυτόματη
Δείκτης τρόπος:	Buzzer και ενδεικτική λυχνία
<b>Characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ</b>	
Πλάτος σάρωσης πεδίο:	20 χιλιοστά παράθυρο @ σαρωτή @ 260 χιλιοστά 260 χιλιοστά
Βάθος σάρωσης πεδίο:	4εκ (0,1 χιλιοστά) / 5-60mm 5mil (0,12 χιλιοστά) / 10-100 10mil (0,25 χιλιοστά) / 15-250mm 35mil (0,89 χιλιοστά) / 140-600mm 43mil (1,1 χιλιοστά) / 150-800mm
Ταχύτητα σάρωσης:	120 σαρώσεις / sec
Σάρωση ακριβείας:	0,10 χιλιοστών (pcs0.9)
Αντίθεση Εκτύπωσης:	Τουλάχιστον 30% διαφορά αντανάκλαση
Σφάλμα Βαθμολογία:	1 / (6 εκατομμύρια)
Decode Ικανότητα:	Διεθνής γενική 1D barcodes
Ρεύμα:	60mA (εργασίας)? □5UA (σε κατάσταση αναμονής)
Σάρωση Corner:	32 °
Σάρωση Υψόμετρο:	68 °
Σάρωση Γωνία Avertence:	52 °
Συχνότητα εργασίας:	2.4GHz
Απόσταση ανακοίνωση:	100m (Ανοικτοί χώροι) 20m (Εσωτερική)
Επικοινωνία Interface:	USB
<b>Characterstics περιβάλλον του χρήστη</b>	
Πτώση Προδιαγραφή:	2m ελεύθερη πτώση
Επίπεδο λέιζερ:	Πρότυπο ασφάλειας Επίπεδο 1-λέιζερ
Χρέωση Ισχύος:	DC5V

**Πληροφορίες προϊόντος:**



**Σχετικά έγγραφα:**

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κανε κλικ εδώ.✘

[Προσδιορισμός](#)