

## J1900 4GB παράθυρα 10 οθόνη αφής pos

### Χαρακτηριστικά

Intel Celeron J1900 διπλού πυρήνα 1.8GHZ

Σκληρός οδηγός SSD 32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD320G για προαιρετικό

Οθόνη αφής με αντίσταση 5 ιντσών (προεπιλογή), χωρητική οθόνη για προαιρετικό

Αναγνώριση καρτών και προβολή πελατών VFD για προαιρετικό

### Εφαρμογή

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

### Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS -8619
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Κεντρική επιτροπή	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 διπλού πυρήνα 1.8GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 32GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m <sup>2</sup>
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	5-wire ανθεκτική οθόνη αφής
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140

Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * 1 DB9 αρσενικό
	Παράλληλη: 1 * DB25 Παράλληλη θύρα
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Έξοδος ήχου * 1
	MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	Σήμα FCC κλάσης A / CE / LVD / CCC
Διαστάσεις συσκευασίας / Βάρος	410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, ενσωματωμένο, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω

## περιγραφή προϊόντος

